

Коммерческое предложение

Паллетоупаковщик Olympic 300 F5 D-1500, H-2500, престрейч до 400%



Паллетоупаковщик Olympic 300 F5 D-1500, H-2500

Паллетоупаковщик Olympic 300 с кареткой F5 – превосходный выбор для средних и крупных производств с частой упаковкой. Дело в том, что каретка F5 оснащена функцией мощного престрейча – до 400%. Это значительно уменьшает расход пленки и позволяет экономить сотни тысяч рублей в год на расходниках. Благодаря поворотной платформе с диаметром 1.5 м, можно упаковывать европоддоны (800x1200 мм) и паллеты нестандартных размеров, до 1200x1000 мм (в последнем случае, будет небольшой угловой вылет). Высота паллета с грузом не должна превышать 2,5 м.

Панель управления сенсорная, цветная, «от» и «до» на русском языке. Понятные простые настройки, с помощью которых можно настроить индивидуальную упаковку самой разной продукции и сохранить программу в один из 10 слотов в памяти устройства. Если у Вас на производстве строгая иерархия, то можно выстроить уровни доступа для разных работников, ограничив часть функционала.

Паллетоупаковщик Olympic 300F5 используется на производственных, промышленных, торговых и транспортных предприятиях для обмотки стретч-пленкой помещенных на поддон грузов. Модель оснащена удобной в использовании электронной панелью управления с сенсорным экраном.

Панель управления

- Цветная сенсорная операторская TFT LCD панель 7" (65536 цветов)
- Русифицированное меню панели, разработанное с учетом современных тенденций мобильных приложений и снабженное подсказками, делает меню интуитивно понятным даже для неопытного пользователя
- Возможность сохранения до 10 программ паллетирования
- Меню панели управления оснащено уровнями доступа, что позволяет при необходимости закрыть регулировки параметров для неквалифицированных операторов

- Регулировка количества витков в верхней и нижней частях груза на паллете
- Регулировка количества подъемов и опусканий каретки вверх/вниз
- Регулировка скорости вращения поворотного стола
- Настройка дополнительных витков
- Раздельная регулировка скорости движения каретки при поднятии и опускании
- Регулировка скорости двигателя каретки (предрастяжение) при движении вверх и вниз (3 зоны)
- Регулировка задержки фотоэлемента (позволяет регулировать верхний перехлест пленки)
- Настройки скорости круга и скорости каретки при завершении цикла
- Кнопки ручного управления

Принцип упаковки

- Поместите нагруженный паллет на поворотный стол
- Выберите детали обмотки и настройте режим упаковки через панель управления
- Привяжите к паллету конец пленки из каретки
- Запустите процесс упаковки
- Обрежьте край пленки и уберите поддон со стола после окончания упаковки

Особенности

- Регулировка натяжения пленки осуществляется с помощью каретки предварительного растяжения - F5 с двойным независимым приводом и регулировкой, позволяет растянуть качественную стрейч-пленку от 150% до 400%:
 - Упаковка становится более плотной, так как пленка стремится немного ужаться обратно
 - Используя функцию предрастяжения, вы тратите меньше пленки и реже покупаете упаковочный материал - экономия на пленке может достигать нескольких сотен тысяч рублей в год
- Возможность работы в автоматическом или ручном режиме управления
- Определение высоты паллеты посредством фотодатчика
- Возможность прерывания цикла обмотки нажатием кнопки "Пауза" для накрытия груза сверху
- Функция "Накрытие сверху", позволяющая задать параметры для накрытия верха паллета
- Зональность подачи пленки - позволяет настроить натяжение пленки индивидуально под каждую из 4 зон цикла обмотки
- Счетчики упаковочных циклов, показывающие, сколько циклов упаковки и какими программами паллетирования было произведено за смену
- Функция "Медленный старт", позволяющая оператору установить защитные картонные уголки на паллет с товаром в начале цикла обмотки
- Функция "Самодиагностики", информирующая пользователя о необходимости сервисного обслуживания
- Высота обмотки на 200 мм выше высоты колонны, что делает возможным более широкое применение паллетоупаковщика
- Плавный запуск и остановка поворотной платформы
- Возврат поворотной платформы в исходную позицию (позиционирование) по окончании цикла работы
- Цепной привод каретки и поворотной платформы
- Каретки оснащены функцией "антипридавливания", что позволяет безопасно использовать паллетоупаковщик
- Предохранительный переключатель для защиты оператора от травм
- Звуковой сигнал при начале и окончании цикла обмотки
- Надежные частотные преобразователи компании Delta (Тайвань)
- Надежный сварной корпус в отличие от заклепочных, которые применяют итальянские производители
- Соответствует стандартам EAC
- Прост в управлении и обслуживании, надежен в эксплуатации

Опции (заказываются отдельно)

- Верхнее пневматическое прижимное устройство CS для упаковки легких или неустойчивых грузов
- Увеличенная платформа (1800 / 2000 / 2200 / 2450 мм)
- Увеличенная высота колонны (3000 / 3300 мм)
- Подъездная рампа (1500 / 1650 / 1800 / 2000 / 2200 / 2450 мм) для упрощенной погрузки-разгрузки

- Каретка с предрастяжением пленки: F1 (предрастяжение 300%) или F3 (предрастяжение 400%)
- Е-образный стол с вырезами для "лап" гидравлической тележки
- Рама для монтажа в пол - вырез в полу под паллетообмотчик и каркас под него для обеспечения более удобной погрузки
- Весы - механизм под поворотным столом, отображающий вес груза на дисплее
- Дополнительные ролики - позволяют лучше упаковывать тяжеловесные грузы

Диаметр платформы, мм	1500
Для паллет	1200x800 EUR
Высота колонны, мм	2000
Макс. высота груза на платформе, мм	2000
Макс. вес груза на платформе, кг	2000
Каретка	F5
Тип каретки	С предварительным растяжением пленки
Макс. скорость вращения платформы, об/мин	12
Напряжение питания	220В, 50Гц, 1ф
Престрейч %	до 400

Цена - 542000.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд