ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"
ИНН 3662988370
г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405
Тел: +7 (495) 782-92-32
г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15
Тел: +7 (473) 202-49-09
Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3
Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Паллетоупаковщик PKG Simply MB, d.1650 мм, h.2200 мм полуавтомат

Полуавтоматический паллетоупаковщик PKG Simply MB d.1650 мм, h.2200 мм предназначен для крепления груза, больших товаров на паллете и дальнейшей обмотки их в стретч-пленку. Оборудование оснащено панелью управления и аварийной остановкой.

Встроенный фотодатчик определяет высоту груза. Паллетоупаковщик снабжен плавным стартом и фиксированной остановкой поворотного стола. Можно постепенно загружать и обматывать товар на паллете благодаря наличию пуска и остановки машины на заданном уровне. Звуковой сигнал предупреждает о запуске и остановке работы прибора.

Каретка оборудована регулировкой натяжения и фрикционным тормозом.

Параметры панели управления:

- Количество витков внизу / вверху груза на паллете;
- Скорость вращения поворотного стола;
- Регулировка скорости каретки раздельная при поднятии / при опускании;
- Задержка фотоэлемента (позволяет регулировать верхний перехлест пленки);
- Кнопки ручного управления.

Циклы обмотки:

- Вверх-вниз;
- Только вверх или только вниз;
- Цикл с прокладкой листа;
- Цикл с установленной высотой (без фотоэлемента);
- Упаковка слоями;
- Ручной цикл.

Дополнительные характеристики:

- Скорость поднятия / опускания каретки: от 1 до 4 м/мин;
- Каретка MB с механическим натяжением пленки;
- Регулировка скорости подъема/спуска каретки;
- Регулировка скорости вращения платформы;
- Блокировка панели оператора;
- Возможность работы без фотодатчика;
- Функция для установки картонных уголков;
- Макс. размер груза на паллете: 1200x1000x2200 мм

Опции (заказываются отдельно):

Колонна высотой 2500 мм;

- климатическое исполнение для холодного склада (-25°C);
- встроенные весы;
- механическое жгутирование пленки;
- рама для углубления в пол;
- корпус на ножках.

Рекомендуется использовать высокоэффективную стрейч пленку STRETCH™ STRONG или STRETCH™ PRE500. Использование данных пленок обеспечит максимально качественную и экономичную упаковку груза.

Диаметр платформы	1650 мм (вариации: 1500 мм)
Высота обматываемого груза	2200 мм
Максимальный вес груза	2000 кг
Электрическое подключение	220В, 50Гц, 1 Фаза
Установленная мощность	1 кВт
Тип	полуавтомат
Каретка	MB без престрейча
Ширина	1595 мм
Глубина	2300 мм
Высота	2365 мм
Страна-производитель	Италия
Вес	500 кг

Цена - 454453.71 руб.

info@pack-euro.ru
621575@mail.ru
С уважением, Европактрейд