

Коммерческое предложение

Паллетоупаковщик Pride AW, арт. Pride AW с платформой для гидравлических тележек



Паллетоупаковщик Прайд AW с W-образным поворотным столом для комфортной работы с гидравлической тележкой (рохлей).

Паллетоупаковщик PRIDE - бюджетный полуавтоматический обмотчик для упаковки грузов в стретч-пленку, стабилизации и укрепления на паллете. Оптимальное соотношение цена/качество. Имеет большое количество регулировок. Возможность работы без фотоэлемента. Оператору требуется установить паллет с продукцией на платформу при помощи гидравлической тележки, привязать конец стретч-пленки к паллету и нажать кнопку «Пуск» и паллетоупаковщик произведет обмотку паллета согласно заданной ранее программе.

Особенности паллетоупаковщика Pride AW

- Вырез в платформе упрощает процесс погрузки и разгрузки товара на платформу с помощью «рохли».
- Паллетоупаковщики с поворотным столом (E/W образный вырез) незаменимы на отдельных производствах.
- По сравнению с ближайшим конкурентом – паллетообмотчиками Siat, Pride AW более доступен в плане стоимости и обслуживания.
- Возможность работы в ручном и автоматическом режимах управления;
- Определение высоты груза на паллете фотодатчиком;
- Регулировка количества витков вверху и внизу поддона;
- Плавный старт и фиксированная остановка поворотного стола;
- Пуск и остановка машины на заданном уровне (позволяет постепенно загружать товар на паллете и сразу же обматывать его);
- Аварийный стоп, установленный под кареткой с пленкой;

Дополнительная комплектация паллетоупаковщика:

- подъездная рампа;

- каретка с предрастяжением 300%.

Циклы обмотки:

- Вверх-вниз;
- Только вверх или только вниз;
- Ручной цикл
- Цикл с прокладкой листа
- Цикл с установленной высотой (без фотоэлемента)
- Упаковка слоями

Высота колонны	2400 мм (опция 2700, 3000)
Диаметр платформы	1500 мм (опция 1650)
Максимальная высота обмотки груза, мм	2000 (опция 2400, 2700)
Максимальный вес груза, кг	1500
Макс. скорость вращения платформы, об/ мин	0-12
Электрические характеристики	220 В, 1 Ф, 50 Гц
Установленная мощность, кВт	1,12
Скорость поднятия/опускания каретки, м/мин	1-4
Вес машины, кг	600
Язык меню	Русский

Цена - 512143.84 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд