ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"
ИНН 3662988370
г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405
Тел: +7 (495) 782-92-32
г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15
Тел: +7 (473) 202-49-09
Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3
Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Автоматический паллетоупаковщик «PRIDE D», арт. Pride D

Паллетайзер или паллетоупаковщик автоматический PRIDE D отличается своим профессиональным качеством и надежностью. Он полностью работает в автоматическом режиме, что делает процесс упаковки крайне простым. Благодаря современным характеристикам данная модель упаковочного оборудования помогает сократить растраты стрейч-ленты до 50%.

Паллетайзер PRIDE D прост не только в установке, но и в работе. Платформа очень устойчива и чувствительна к весу груза, поэтому данная деталь способна корректно подавать ваш продукт к разгрузочному конвейеру. Паллетоупаковщик оснащен приводным роликовым конвейером, который интегрируется в линию производства при помощи конвейеров.

Стоит отметить, что при помощи паллетайзера этой серии можно упаковывать даже самый неустойчивый товар. А также его стол хорошо реагирует на вес груза, таким образом, машина обеспечивает ему крепкую упаковку, поворачиваясь при этом при нужной скорости.

Данное упаковочное оборудование подходит как для малых, так и для больших производств. Его можно размещать в любом цехе, так как такие машины не бояться влаги и перепадов температуры.

КАРЕТКА С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ РАСТЯЖЕНИЕМ ПЛЕНКИ

Каретка с моторизированным пред растяжением 300% с одним двигателем. Система компенсации пленки на углах паллеты.

Стоимость паллетоупаковщика зависит от выбранных опций:

- Конвейер (приводной и неприводной, 1,5 метра/штука) (за один конвейер);
- Высоты колонны;

- Защитное ограждение.

Производительность	30-40 паллет в час
Диаметр платформы	2000 мм
Высота колонны	2400мм (опция 2700, 3000, 3200, 3400 мм)
Максимальный вес груза	2000 кг
Макс. скорость вращения платформы, об/ мин	1-10
Электрические характеристики	380 В, 60 Гц, 3 фазы
Вес машины	1300 кг
Установленная мощность, кВт	2,5
Скорость поднятия/опускания каретки, м/мин	1-4
Рабочее давление, кг/см2	4-6
Высота конвейера, мм	>400
Тип регулировки натяжения пленки	Моторизированное пред растяжение 300%

info@pack-euro.ru
621575@mail.ru
С уважением, Европактрейд