

Коммерческое предложение

Подвесной промышленный робот-паук SPRD-4-01C в Европактрейд, арт. SPRD-4-01C



Назначение подвесного промышленного робот-паук SPRD-4-01C серии 3

Промышленный робот-укладчик «паук» серии 3 SPRD-4-01C выполняет сортировку и укладку изделий (продукты питания, фармацевтические товары, косметика и проч.). Отбор и захват продукции происходит при помощи датчиков или систем визуализации.

Особенности подвесного промышленного робота-паук

Производительность упаковочного оборудования – 80 циклов в минуту, мощность – 2,9 кВт, нагрузка – 1 кг. Как правило, оборудование бывает навесным и устанавливается над конвейерной лентой.

Кинематика	Дельта-робот
Мощность	2,9 кВт
Монтаж	Подвесной
Масса робота	60 кг
Точность позиционирования	$\pm 0,3$ мм, $\pm 0,3^\circ$
Нагрузка	1 кг
Производительность	80 циклов/мин
Рабочий объем	$\varnothing 800 \times 250$; $\varnothing 1130 \times 300$; $\varnothing 1350 \times 350$
Время цикла	Путь цикла 25 x 305 x 25; нагрузка 0,5 кг; время цикла 0,5 сек

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд