

## Коммерческое предложение

# Ручная стреппинг машинка Zarak ZP22, арт. ZP22-6B (9B)

На небольших и средних производствах часто используются, для обвязки стреппинг лентой ПЭТ или ПП, не дорогостоящие автоматизированные упаковочные машины, а ручные стреппинг машинки. Они более бюджетны, легки в управлении, а так же, благодаря быстрой обвязке, справляются со средними объемами выпускаемой продукции.

Одной из таких ручных стреппинг машинок является модель ZP22. Этот автоматический инструмент предназначен для натяжения, сварки, а так же последующей обрезки лишней стреппинг ленты ПЭТ и ПП. Это гораздо удобнее, чем покупать отдельные инструменты для натяжки ленты, сварки и обрезки. И работа одним инструментом, включающим все эти функции, осуществляется гораздо быстрее. Устройство простое в настройке и последующей эксплуатации. Обучить работать на нем можно любого сотрудника – здесь не требуются особые физические усилия – справиться может даже женщина.

У ручной машинки для стреппинга ZP22 элементарный принцип работы. Первым делом, следует выставить на машинке нужные настройки. После того, как работник обернул упаковываемую продукцию в ПЭТ стреппинг ленту, нужно сложить два свободных конца ленты вместе и, зажав верхний рычаг устройства, завести концы в специальный разрез на левом боку устройства, после чего отпустив рычаг. Нажатием на желтую кнопку, регулируем натяжение ленты. Чтобы приступить к сварке, нужно прокрутить на пол-оборота боковой желтый вентиль против часовой стрелки. Спустя 5 секунд возвращаем вентиль в исходное положение и, зажав рычаг, убираем аппарат.

Если Вы хотите более детально ознакомиться с работой аппарата, можете записаться на демонстрацию работы оборудования по одному из указанных телефонов. Купить ручные машинки для стреппинга или расходные материалы можно так же связавшись с нами по любому из контактов. Мы продаем упаковочное оборудование не только в розницу, но и оптом.

Тип скрепляемых лент	ПП и ПЭТ
Ширина лент	12÷16 мм (6B) 16÷19 мм (9B)
Толщина лент	0,45÷1,27 мм (ПЭТ); 0,60÷1,27 мм (ПП)
Способ натяжения ленты	автоматический
Максимальное натяжение	250кг/2500N
Тип аккумулятора	14.4V 3000mAh NiMH
Срок службы аккумулятора	до 2000 перезарядок
Тип зарядного устройства	NiMH Bosch
Вес	3.82 кг

---

[info@pack-euro.ru](mailto:info@pack-euro.ru)

[621575@mail.ru](mailto:621575@mail.ru)

С уважением, Европактрейд