

Коммерческое предложение

Аккумуляторный стреппинг-инструмент для упаковки грузов лентой SIGNODE BXT 2-19



Аккумуляторные стреппинг инструменты предназначены для упаковки различных грузов лентой ПП или ПЭТ. Используются эти обвязочные машинки обычно на производствах средних размеров, когда объем выпускаемой продукции не предполагает огромных масштабов обвязочных работ и справиться с ней можно вручную.

Использование таких устройств значительно удобнее, чем работа набором механических инструментов: пломбиратором, клещами и ножницами. Да и не нужно закупать лишние расходные материалы, скобы, т.к. в нашем случае скрепление производится методом сварки трением.

SIGNODE BXT 2-19 – стреппинг-инструмент аккумуляторного типа, работающая с двумя видами пластиковых лент для упаковки грузов. Полипропиленовая ПП – для обвязки самых легких грузов, и полиэстеровая ПЭТ, которой связывают более тяжелую продукцию. Машинка не требует близости розетки или удлинителя – абсолютно мобильна и удобна в использовании. Аккумулятор заряжается весьма быстро – 20-45 минут и инструмент снова готов к обвязке. Пользоваться аккумуляторным стреппинг-инструментом очень просто. Даже новичок в обвязочных работах легко разберется что к чему – автоматический режим машинки позволяет осуществлять упаковку груза лентой всего одной кнопкой.

Принцип работы SIGNODE BXT 2-19 просто элементарен, так как полностью автоматизирован. Все, что требуется от упаковщика: обвести ленту вокруг груза, сложить концы один над другим и вставить в специальную прорезь, расположенную в нижней части машинки слева. Для вставки, а так же последующего удаления ленты в устройство, нужно нажать фиксирующий рычажок под ручкой. После этих нехитрых манипуляций, остается только нажать на верхнюю красную кнопку и машинка сделает все остальное: натянет ленту до нужного уровня, произведет спайку, а так же сама обрежет лишнюю ленту. И все это за несколько секунд!

Этот аккумуляторный стреппинг-инструмент хорошо подходит для тех, кто ценит быстроту и удобство.

Ручные стреппинг машины производства SIGNODE обладают следующими техническими характеристиками:

Два режима натяжения ленты

Три режима работы: ручной, полуавтоматический и Автоматический

Высокоэффективный Li-Ion аккумулятор

Современный ударопрочный пластиковый корпус

Оптимально сбалансированный инструмент

Швейцарское качество

Мобильность и надёжность инструмента

Упаковка без применения пряжек и скоб

Высокая эффективность соединения полипропиленовой(ПП) полиэстеровой(ПЭТ) обвязочной ленты

Эргономичный дизайн

Высокая скорость упаковки

Автоматический режим работы продлевает срок службы деталей подверженных естественному износу

Автоматический режим исключает ошибку оператора

Специальный режим для хрупких грузов (мягкое натяжение)

Высокая надежность при максимальной нагрузке

Новая запатентованная плавающая удерживающая пластина: меньше износ

Новая система натяжения: валик прекращает вращаться, когда поднята ручка

Новая система спайки: меньше износа, меньше расход энергии

Режим ожидания

Вес (включая аккумулятор) (кг)	4,2
Длина (мм)	334
Ширина (мм)	138
Высота (мм)	148
Сила натяжения (Н)	до 4000
Скорость натяжения (мм/с)	175
Соединение ленты	Спайка трением
Эффективность сварки	80-90% от прочности ленты
Вибрация в рукояти (EN ISO 8662-1)	2,2 ms-2
Уровень шума (EN ISO 11202)	79 dB
Аккумулятор (BOSCH)	Li-Ion 14,4V 2.6Ah
Зарядное устройство (BOSCH)	AI 1860 CV
Время зарядки аккумулятора (мин)	20-45
Ширина ленты (мм)	16-19
Толщина ленты (мм) PP/PET	0,8-1,3
Рабочая температура (°C)	-10 до +40
Относительная влажность	до 90%

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд