

Коммерческое предложение

Машинка для стреппинг-обвязки упаковочной стрейч лентой (ПП/ПЭТ) Orgapack OR-T 250, Strapex STB-70



Обвязка упаковочной стрейч лентой – спутница практически любого предприятия. Упакованная продукция легка в транспортировке, ее проще хранить. Стреппинг-обвязку осуществляет масса устройств и приспособлений: как большие автоматические машины, так и компактные ручные.

OR-T 250/ STB-70 относится к ручным. Машинка работает с двумя видами упаковочной стрейч ленты: полипропиленовой и полиэстеровой. Эта модель поддерживает три режима работы: автоматический, ручной, полуавтоматический. Кроме того, устройство поддерживает два вида натяжения ленты: стандартный для ПП и ПЭТ и мягкий, предназначенный для особо тонких видов ПП лент.

Принцип работы OR-T 250/ STB-70 зависит от выбранного из трех вариантов режима. Машинка выполняет стреппинг обвязку в трех режимах: автоматический, самый простой, полуавтоматический и ручной: там где требуется личная регулировка натяжения упаковочной стрейч ленты. Для начала, пропускаем ленту под грузом и сводим два свободных конца наверху, вместе, вставив их в боковое отверстие устройства.

В автоматическом режиме просто нажимаем желтую кнопку и можно идти обвязывать следующую коробку. Машинка сама совершит полный цикл стреппинг обвязки.

В полуавтоматическом – нажимаем на желтую кнопку и ждем, пока устройство натянет упаковочную стрейч ленту самостоятельно, затем нажимаем на круглую кнопку слева от желтой, для начала спайки.

В ручном режиме нужно самому регулировать степень натяжки упаковочной ленты. Для этого используется все та же желтая кнопка сверху. После того, как натяжение показалось Вам достаточным, нажмите на круглую кнопку рядом – устройство приступит к вибросварке.

Для извлечения ленты, зажимаем рычаг под ручкой стреппинг-машинки и убираем ее.

Вес (включая аккумулятор) (кг)	3,9
Длина (мм)	334
Ширина (мм)	138
Высота (мм)	148
Сила натяжения (Н) 1 режим	(0) 900-2500
Сила натяжения (Н) 2 режим	(0) 400-1500
Скорость натяжения (мм/с)	220
Соединение ленты	Спайка трением
Эффективность сварки	80-90% от прочности ленты
Вибрация в рукояти (EN ISO 8662-1)	2,2 ms-2
Уровень шума (EN ISO 11202)	79 dB
Аккумулятор (BOSCH)	Li-Ion 14,4V 2.6Ah
Зарядное устройство (BOSCH)	AI 1860 CV
Время зарядки аккумулятора (мин)	20-45
Ширина ленты (мм)	12-13, 15-16
Ширина ленты (мм) (опция)	9-11
Толщина ленты (мм) PP/PET	0,5-1,0
Рабочая температура (°C)	-10 до +40
Относительная влажность	до 90%

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд