

Коммерческое предложение

Автоматическая машинка для обвязочной стреппинг ленты Orgapack OR-T 400, Strapex STB-80



OR-T 400/STB-80 – упаковочная машинка для стреппинг ленты – полипропиленовой и полиэстеровой. Компактная аккумуляторная машинка не требует наличия у рабочего места розеток или удлинителя. Три режима работы делают процесс обвязки лентой максимально гибким и удобным для оператора.

Машинка для стреппинг ленты легка в настройке и чрезвычайно проста в управлении – в автоматическом режиме работы достаточно нажать лишь одну кнопку и устройство само натянет обвязочную ленту, скрепит посредством вибросварки, при которой достигается прочность до 90% от прочности самой ленты, а еще обрежет лишнюю ленту.

По сравнению с предыдущей моделью этой линейки, OR-T 250 эта машинка мощнее и работает с обвязочными лентами большей толщины. Сила натяжения ленты тут почти в 2 раза выше.

Принцип работы OR-T 400 напрямую зависит от выставленного в настройках режима. Всего их три: автоматический, ручной и полуавтоматический.

Для начала, обматываем лентой обвязываемый груз или коробку. Концы ее складываем вместе, один на другой и захватываем устройством, предварительно зажав рычаг под ручкой.

В автоматическом режиме больше никаких манипуляций не нужно – просто щелкаем по верхней желтой кнопке и переходим к обмотке следующей коробки, пока машина без Вашего участия работает.

Ручной режим предполагает собственноручную регулировку натяжения. Это может пригодиться, если упаковывается нестандартный груз, где нужно лично следить за степенью натяжки. Желтой кнопкой регулируем процесс натяжения обвязочной ленты, а потом щелкаем по соседней, круглой. Устройство

немедленно начнет процесс сварки.

В полуавтоматическом режиме работы, устройство само натягивает ленту после нажатия желтой кнопки. Для того, чтобы машинка начала сварку стреппинг ленты, нажимаем на соседнюю кнопку.

Вес (включая аккумулятор) (кг)	4,2
Длина (мм)	334
Ширина (мм)	138
Высота (мм)	148
Сила натяжения (Н)	до 4000
Скорость натяжения (мм/с)	175
Соединение ленты	Спайка трением
Эффективность сварки	80-90% от прочности ленты
Вибрация в рукояти (EN ISO 8662-1)	2,2 ms-2
Уровень шума (EN ISO 11202)	79 dB
Аккумулятор (BOSCH)	Li-Ion 14,4V 2.6Ah
Зарядное устройство (BOSCH)	AI 1860 CV
Время зарядки аккумулятора (мин)	20-45
Ширина ленты (мм)	16-19
Толщина ленты (мм) PP/PET	0,8-1,3
Рабочая температура (°C)	-10 до +40
до 90%	Относительная влажность

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд