

Коммерческое предложение

Устройство для упаковки полиэстеровой стреппинг лентой ST Poli 25HT



Устройство для стреппинг ленты ST Poli 25HT поможет Вам в считанные секунды упаковать груз полиэстеровой лентой. Полиэстеровая лента, благодаря своей прочности, используется для обвязки тяжелой продукции: в металлургической промышленности, продукции деревообработки, мебели, техники, строительных материалов. Машинка обладает существенной мощностью, поэтому надежно скрепляет продукцию.

ST Poli 25HT скрепляет ленту с помощью вибросварки, то есть, сварки трением. Упаковочная полиэстеровая лента, благодаря такому креплению, сохраняет на месте спайки до 90% запаса прочности. Эта модель устройства для стреппинг ленты относится к классу пневматических, благодаря чему отличается большей долговечностью по сравнению с аккумуляторными собратьями, т.к. устроена проще. Стоит отметить, что для работы с пневматической машинкой требуется компрессор.

Принцип работы ST Poli 25HT несложен. Для начала, груз обматывается полиэстеровой лентой для упаковки. Оба конца ее складываются вместе и вставляются в стреппинг машинку. Нажимая на правую синюю кнопку, натягиваем ленту до необходимой степени. Для начала сварки, жмем на красную кнопку. После этого, убираем устройство для стреппинг ленты. Машинка сама обрежет лишнюю ленту.

Заказать оборудование для стреппинг-ленты можно на нашем сайте с доставкой по всей России. Мы продаем как ручной стреппинг-инструмент, так и более крупное оборудование.

Основные характеристики инструмента POLI HT:

Инструмент рассчитан на 1 тип ленты: 25 мм;

Простые настройки натяжения и сварки;

Передняя и задняя направляющие ленты обеспечивают идеальное выравнивание ленты;

Техническое обслуживание инструмента простое и быстрое, что помогает сократить время простоя;

Система сварки трением обеспечивает высокую эффективность сварочного шва.

Тип ленты	ПЭТ
Ширина ленты	25 мм
Толщина ленты	0,9-1,27 мм
Рабочее давление воздуха	7 Бар
Потребление воздуха	13 литров/сек
Максимальное натяжение ленты	4500 Н
5,2 м/мин	Скорость натяжения ленты
6,2 кг	Вес

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд