

Коммерческое предложение

Машинка для упаковки полиэстеровой или полипропиленовой стреппинг лентой Siat GT-H



Siat GT-H активно используется на малых и средних предприятиях, для работы в складских помещениях. Это аккумуляторная машинка для упаковочной ленты стреппинг. Машинка обладает ярким дизайном, компактная и довольно легкая. Предназначена для обмотки грузов ПЭТ – полиэстеровой, или более легкой ПП - полипропиленовой лентой стреппинг. Устройство автоматического принципа работы и заменяет собой комбинированный инструмент, либо натяжитель и пломбирователь.

Преимущества:

- Цифровой дисплей, отображающий параметры;
- Высокая сила натяжения ленты;
- Мультифункциональный пусковой переключатель;
- Электромагнитный переключатель для запуска сварки;
- Эргономичная обрезиненная ручка.

Siat GT-H – быстрая и мощная машинка для упаковочной ленты. Благодаря весу всего в 4 кг и наличию аккумулятора, устройство не нуждается в близости розетки или удлинителя. Обвязывать продукцию эта машинка может как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Скорость натяжения ленты довольно быстрая – 9 метров в минуту. Siat GT-H – выбор тех, кто ценит комфортную и быструю работу. Эта машинка работает в нескольких режимах: полностью автоматическом, ручном или в полуавтоматическом, когда для упаковки требуется деликатно натянуть полипропиленовую стреппинг ленту.

Среди других моделей в своей линейке, Siat GT-H отличается мощностью и быстротой натяжения. Это по-настоящему быстрая и сильная машинка для упаковочной стреппинг ленты. Благодаря простому принципу работы устройства пользоваться им может даже несведущий человек, не имеющий никакого опыта в упаковке.

Принцип работы Siat GT-H элементарен и включает в себя три режима. Перед обвязкой следует самостоятельно обернуть упаковочной лентой коробку или другой объект и поместить оба конца в машинку, в боковую прорезь. Для этого зажимаем рычаг под ручкой и вставляем сложенные концы, к примеру, полипропиленовой стреппинг ленты.

Автоматика. Самый простой и быстрый способ. Осуществляется управление одной кнопкой, располагающейся в верхней части устройства, на ручке. Достаточно нажать один раз и машинка натянет упаковочную ленту, скрепит ее и отрежет лишний конец.

Деликатное натяжение. Нажимаем на верхнюю кнопку устройства и машинка произведет слабое натяжение ленты. Для сварки нажимаем соседнюю круглую кнопку слева.

Ручное управление. Натяжение осуществляется при зажатии верхней кнопки. Соседнюю кнопку слева нажимаем, когда степень натяжки устраивает.

Для извлечения упаковочной ленты из машинки снова зажимаем рычаг под ручкой.

Тип упаковки	плоская/круглая
Тип ленты	ПП/ПЭТ
Ширина ленты	19 (H19)/25 (H25) мм
Макс. сила натяжения	450 кг / 4500 Н
Макс. скорость натяжения	9 м/мин.
Тип соединения ленты	сварка трением
Вес	4 кг (вкл. аккумулятор)
Аккумулятор	Akku Power SP4 18 В DC 4.0 А/ч Li-Ion

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд