

Коммерческое предложение

Ручная стреппинг-машинка для упаковки ПП и ПЭТ лентой Siat GT-One



Если Вы подбираете удобное и простое устройство для обвязки упаковочной стреппинг лентой, то Вам несомненно стоит обратить внимание на машинку Siat GT-One. Если Ваше производство или склад выпускает объем товара, упаковка которого не требует автоматических линий и можно прекрасно обойтись ручной обвязкой. Можно использовать механические инструменты, а можно автоматические машинки.

Преимущества:

- Цифровой дисплей, отображающий параметры;
- Программа со слабым натяжением для обвязки хрупкой продукции;
- Мультифункциональный пусковой переключатель;
- Переключатель для запуска сварки;
- Эргономичная обрезиненная ручка.

Для обвязки инструментами нужно сначала натянуть ленту натяжителем, потом скрепить с помощью скобы и пломбиратора, затем обрезать лишнюю упаковочную стреппинг ленту. Все это довольно муторно и требует зачастую физических усилий. Использовать же Siat GT-One сможет с легкостью даже слабая работница-женщина. Физических затрат практически никаких, а простота управления предполагает использование устройства даже неопытными новичками. Таким образом, цена стреппинг машинки себя полностью оправдывает.

Siat GT-One упаковывает ПП и ПЭТ стреппинг лентой. Полипропиленовая предназначена для широкого спектра легких товаров. Лента очень удобная и недорогая. Полиэстеровая лента предназначена для грузов потяжелее – она более прочная. Оба типа можно посмотреть в упаковочных расходных материалах и заказать. Машинка автоматическая и с помощью нажатия на одну кнопку она натягивает ленту, осуществляет сварку трением и отсекает ненужную ленту.

Ручная стреппинг машинка Siat GT-One отличается очень простым принципом работы. Для начала нужно выбрать режим: автоматический, ручной, или слабое натяжение. После этого упаковываемый товар обернуть стреппинг лентой и вставить сложенные концы в машинку.

Ручной режим подразумевает полный контроль оператора. То есть, степень натяжения регулируется верхней кнопкой у начала ручки самостоятельно. Для сварки нажимаем круглую кнопку слева.

Режим слабого натяжения – щелкаем по верхней кнопке для натяжки стреппинг ленты и после этого по соседней круглой кнопке.

Автоматический режим самый простой. Один щелчок по верхней кнопке и можно идти заниматься обмоткой следующей коробки, пока устройство работает.

Тип упаковки	плоская/круглая	
Тип ленты	ПП/ПЭТ	
Ширина ленты	10/16 мм	
Толщина ленты	от 0,5 мм до 1,10 мм	
Макс. сила натяжения	2750 Н, 500 Н (в режиме слабого натяжения)	
Макс. скорость натяжения	15 м/мин.	
Тип соединения	сварка трением	
Вес	3,7 кг (вкл. аккумулятор)	
Аккумулятор	Akku Power SP4 14,4 В DC 3.0 А/ч Li-Ion	

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд