

Коммерческое предложение

Ручная стреппинг-машинка для упаковки ПЭТ и ПП лентой Siat SMART LXT

Обвязка продукции ПЭТ или ПП лентой для упаковки плотно вошла в жизнь современных производств. Она помогает зафиксировать один или несколько объектов, защитить коробки от вскрытия, упрощает транспортировку и хранение на складах – сгруппированную продукцию легче складывать друг на друга блоками – она занимает меньше места.

Для обвязки используются различные виды стационарных и ручных стреппинг машин. Цены на них самые разные, в зависимости от многих факторов: размер и функциональность устройства, скорость обвязки, производительность, опции и пр. Siat SMART LXT относится как раз к ручным автоматическим машинкам.

По цене эта ручная стреппинг машина выйдет дороже, конечно, чем набор механических инструментов, но зато по функциональности и удобству использования, она опережает их на много шагов вперед. Для упаковки ПП или ПЭТ лентой нужно сначала натянуть ленту, затем зафиксировать, потом обрезать остатки упаковочного материала. Для этого потребуется натяжитель, скрепа для ленты, пломбирователь и ножницы. А еще сильные руки, которые будут обращаться с этими инструментами. Или Siat SMART LXT, упаковывать которым легко сможет даже хрупкая девушка.

Аккумулятора этой ручной стреппинг-машины хватает на долгое время, заряжается она быстро. Благодаря этому машинка мобильна, может использоваться по всему складскому комплексу, без привязанности к розеткам и удлинителям. Упаковывает в ленту ПП-ПЭТ она не только в горизонтальном, но и в вертикальном положении.

Принцип работы ручной стреппинг-машинки Siat SMART LXT прост: начинаем работу всегда с того, что оборачиваем упаковываемый товар ПП или ПЭТ лентой, концы которой вставляем в упаковочную машинку. Нажатием на верхнюю кнопку на ручке начинаем натягивать ленту. Для начала сварки переводим рычаг справа от панели настроек вниз – устройство начинает вибросварку. Через несколько секунд зажимаем рычаг под ручкой и убираем стреппинг-машинку – все готово.

Преимущества:

Новый дизайн;
Легкий и компактный;
Эргономичная ручка;
Li-Ion аккумулятор.

Тип упаковки	плоская/круглая
Тип ленты	ПП/ПЭТ
Ширина ленты	10-16 мм, 19 мм (опционально)

Толщина ленты	от 0,5 мм до 1,05 мм
Макс. сила натяжения	2300 Н
Тип соединения	сварка трением
Вес	3,8 кг (вкл. аккумулятор)

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд