

Коммерческое предложение

Автоматический стреппинг инструмент Zapak ZP94



Автоматический стреппинг инструмент ZP94 – новейшая разработка тайваньской компании Zapak для обвязки пластиковыми (ПП и ПЭТ) упаковочными лентами.

Особенность данной модели – механизм, который препятствует блокировке сварочного процесса, в результате заклинивания качающегося рычага. Если у Вас богатый опыт стреппинг упаковки, то проблема Вам знакома. Раньше, при возникновении подобных случаев, приходилось останавливать работу и вручную проворачивать шестерни. Но 3 года разработок и тестирований не прошли даром - проблема отныне в прошлом.

Стреппинг инструмент для упаковки ZP94 работает с полипропиленовой и полиэстеровой лентами, шириной 12-16 мм (с помощью специальных направляющих, инструмент легко настроить под нужную ширину вручную). С помощью данной стреппинг машинки можно упаковывать как коробки, так и крупные грузы: поддоны, строительные материалы, пиломатериалы, доски, бревна.

Принцип работы автоматического инструмента для стреппинга ZP94:

- Груз оборачиваем лентой, оба конца складываем вместе.
- Стреппинг инструментом захватываем оба слоя ленты
- Выставляем нужные настройки (мощность, длительность сварки и т.п.)
- Нажимаем на кнопку натяжения. Ждем пока лента не будет натянута до нужной плотности упаковки.
- Нажимаем кнопку сварки. Ждем несколько секунд.
- Убираем стреппинг инструмент.

Прочность сварочного шва составляет около 80-90% от изначальной прочности упаковочной ленты. Упаковка

будет прочной и не порвется в месте сварки. Кроме того, сам шов составляет пару см и выглядит аккуратно и эстетично.

Почему следует купить именно стреппинг инструмент от Zarak?

Бесщеточный двигатель с минимумом подвижных деталей (гарантия 3 года) – долговечность и надежность.

Ручная стреппинг автоматика Zarak – самая легкая среди аналогов.

Простая и удобная панель управления с цифровым сигналом.

Эргономичный дизайн – инструмент удобно лежит в руке и им проще захватывать ленту.

Тип ленты	ПП, ПЭТ
Ширина ленты	12-16 мм
Толщина ленты	0,65-1,1 мм
Диапазон натяжения	20-250 кг
Напряжение зарядного устройства	100 В, 115 В, 230 В, 240 В
Эффективность сварки	85 +/-5%

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд