ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"
ИНН 3662988370
г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405
Тел: +7 (495) 782-92-32
г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15
Тел: +7 (473) 202-49-09
Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3
Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Аккумуляторный стреппинг инструмент Zapak ZP98

Аккумуляторный стреппинг инструмент для обвязки ZP98 – это новая стреппинг машинка от известного тайваньского производителя Zapak, в которой применена и оттестирована в течение 3 лет новая техническая разработка.

В некоторых моделях автоматического стреппинг инструмента была проблема заклинивания качающегося рычага. Когда это возникало, процесс сварки блокировался. Приходилось вынимать ленту, останавливать работу, разбирать инструмент и вручную проворачивать механизм. Компания Zapak разработала специальный блокиратор, препятствующий возникновению данной проблемы. Покупая аккумуляторный стреппинг инструмент ZP98, Вы делаете выбор в сторону удобства и надежности.

Пользоваться аккумуляторным стреппинг инструментом Zapak ZP98 по прежнему очень просто:

Оборачиваем груз лентой и захватываем машинкой оба конца.
Выставляем характеристики. Силу натяжения (в этой модели доступно от 40 до 400 кг), длительность сварки.
Нажимаем кнопку натяжения – машинка начинает натягивать стреппинг ленту.
Когда лента натянута достаточно, нажимаем кнопку сварки.
Убираем аккумуляторный стреппинг инструмент.
Стреппинг машинка ZP98 использует в работе два типа ленты – полипропиленовую (ПП) и полиэстеровую (ПЭТ), шириной от 16 до 19 мм (отрегулировать инструмент под нужную ширину не составит труда – это делается вручную). Это позволяет эффективно упаковывать как средние, так и тяжелые грузы.

В пользу выбора стреппинг машинок от Zapak говорят еще несколько плюсов:

Самые легкие машинки в среди конкурентов
Надежный бесщеточный долговечный двигатель с трехлетней гарантией
Эргономика и удобство в работе: инструмент удобно лежит в руке, им удобнее захватывать ленту. Все

создано для Вашего комфорта. Компания Zapak проводила большую работу над дизайном своей техники. Панель управления с цифровым сигналом

Тип ленты	ПП, ПЭТ
Ширина ленты	16-19 мм
Толщина ленты	0,70-1,1 мм
Диапазон натяжения	40-400 кг
Напряжение зарядного устройства	100 В, 115 В, 230 В, 240 В
Эффективность сварки	85 +/-5%

info@pack-euro.ru
621575@mail.ru
С уважением, Европактрейд