

ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"

ИНН 3662988370

г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405

Тел: +7 (495) 782-92-32

г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15

Тел: +7 (473) 202-49-09

Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3

Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Автоматический стреппинг инструмент GT-МАХ для обвязки ПЭТ лентой



Мощность, хороший баланс, легкий вес, долговечность, понятный интерфейс и простое управление — вот только некоторые преимущества автоматического упаковочного инструмента для стреппинг обвязки GT-MAX. Устройство предназначено для упаковки ПЭТ (полиэстеровыми) лентами. Их ширина может быть от 25 до 32 мм: направляющие можно отрегулировать под текущую используемую ширину.

GT-MAX — очень удобная ручная автоматическая стреппинг машинка. Прорезиненная ручка исключает соскальзывание руки, индикация заряда аккумулятора позволяет отслеживать оставшееся время работы, параметры силы натяжения или времени сварки показываются на дисплее. Вес автоматического инструмента для обвязки вместе с аккумулятором — 6,2 кг. Это делает GT-MAX одной из самых легковесных устройств подобного типа. Корпус устройства легко снимаемся для профилактического обслуживания. Аккумулятор можно снять одной рукой. Все сделано для комфорта потребителя.

Преимущества автоматического стреппинг инструмента GT-MAX:

Долговечность. Прочный корпус и бесщеточный двигатель. Аккумулятор с более чем 500 циклами зарядкиразрядки. Зарядное устройство защищает батарею от давления и пороговых значений температуры. Простота. Простая работа и настройка, элементарная замена батареи, ручной и автоматический принципработы, наглядный и понятный интерфейс.

Точная настройка. Можно отрегулировать силу натяжения, длительность сварки, а так же отрегулировать направляющие под ширину используемой ленты: от 25 до 32 мм.

Принцип работы стреппинг инструмента GT-MAX:

Два сложенных вместе конца ПЭТ ленты вставляем в машинку, предварительно зажав рычаг-фиксатор под

ручкой.

На панели управления вбиваем нужные параметры.

Кнопкой на ручке натягиваем ленту.

Кнопкой справа запускаем сварку.

Опять зажимаем рычаг-фиксатор и убираем GT-MAX.

Тип упаковки	Плоская (мин. 400 мм), круглая (мин. 1000 мм.)
Тип ленты	теп
Тип соединения	вибросварка
Ширина ленты, мм	25/32
Толщина ленты, мм	0.9 – 1.30
Макс. сила натяжения, Н	6500
Аккумулятор	Akku Power SP7 36 Vdc 5 Ah Li-Ion
Вес, кг	6.2 (включая батарею)

info@pack-euro.ru 621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд