

Коммерческое предложение

Комбинированное устройство для упаковочной стреппинг ленты ПП СР-2000



Комбинированное устройство СР-2000 – ручной инструмент класса комбинированных устройств для ПП ленты. Это приспособление используется для обмотки различных грузов упаковочной лентой. С помощью него можно обвязать коробки самых разных размеров, мотки проволоки, связать вместе доски или арматуру, зафиксировать груз на поддоне и многое другое.

Сферы применения комбинированного устройства

Полипропиленовая лента предназначена для широчайшего спектра продукции и используется повсеместно. На небольших производствах и складских объектах часто для обмотки и группировки товаров при помощи упаковочной стреппинг ленты используются ручные инструменты. К таким относится и СР-2000. Оно, по сути, являет собой замену натяжному инструменту и зажимным клещам. Это комбинированное устройство для ПП ленты выполняет все действия для обвязки: натягивает ленту, скрепляет с помощью скобы и обрезает лишнюю ленту.

Комбинированное устройство решает много задач

Комбинированное устройство СР-2000 – ручной комбоинструмент, который увеличит продуктивность обвязочных работ на Вашем производстве. Скорость упаковки комбинированным устройством для ПП ленты выше, чем использование нескольких инструментов, да и пользоваться одним устройством комфортнее, чем несколькими. Для мобильности и удобства перемещения упаковочной ленты стреппинг и инструментов/расходников по территории склада или завода, можно использовать размотчик. А автоматические машинки и вовсе считаются самыми скоростными ручными устройствами для упаковки стреппинг-лентой.

Принцип работы комбинированного устройства для ПП ленты СР-2000 несложен, хотя инструмент выглядит довольно мудрено с таким обилием рычагов. На самом деле, в обвязке нет ничего сложного – просто следуйте инструкции ниже:

1. Упаковочную стреппинг-ленту вставляем в переднюю нижнюю часть устройства.
2. Один ее конец проводим под специальными зажимными ушками и придавливаем, отведя самый маленький рычаг вбок.
3. Второй конец проводим над ушками и вставляем в прорезь вала храпового механизма.
4. Натягиваем ленту с помощью движения среднего рычага.
5. Схватываем упаковочную ленту стреппинг специальной скобой. Скоба устанавливается посередине, где есть специальная выемка.
6. Опускаем самые высокие рычаги вниз, до упора и максимально разводим их в стороны. Клещи в этот момент захватывают скобу с лентой и сжимают их, скрепляя.

Тип ленты	ПП
Ширина ленты, мм	12 или 15 или 19
Толщина ленты, мм	от 0,5 до 0,8
Метод скрепления	скрепа, скоба
Габариты продукции ДхШхВ, мм	200x150x400
Вес продукции, кг	3
Объем продукции, м. куб	0,0012

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд