ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"
ИНН 3662988370
г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405
Тел: +7 (495) 782-92-32
г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15
Тел: +7 (473) 202-49-09
Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3
Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Натяжители для стальной ленты ручные механические 4A1-114 и 4A1-2, арт. 4A1-114 и 4A1-2



Натяжители для стальной ленты ручные механические необходимы для работы с ней. Поэтому везде, где используется стальная лента, натяжители не будут лишними. А она применяется во многих сферах, так как очень прочная.

Натяжители для ленты - хорошее решение в упаковке стальной лентой

Гибкая стальная лента активно используется на различных предприятиях, специализирующихся на тяжелой продукции, для обвязки грузов. Зачастую, приходится компоновать товары между собой, для более удобной перевозки, сгруппировывать, фиксировать на поддоне. Металлическая лента, ввиду своей прочности – прекрасное решение этого вопроса.

Но перед скреплением, стальную ленту необходимо хорошенько подтянуть, чтобы она нигде не провисала и плотно обхватывала груз. Руками этого добиться практически невозможно, зато с помощью ручного механического натяжителя – запросто. Модели 4A1-114 и 4A1-2 сконструированы специально для работы с этой плотной лентой. 4A1-114 предназначена для ширины 3,18 см, а 4A1-2 – для 5, 08 см.

Почему используют натяжители для ленты 4A1-114 и 4A1-2

Натяжители производства компании Signode (США) изготовлены из надежных и качественных материалов, просты в устройстве, благодаря чему отличаются долговечностью, как и многие механические инструменты для обвязки. Благодаря длинному рычагу, с помощью которого будет происходить натяжение стальной ленты,

затрачиваемые работником усилия уменьшаются.

Принцип работы ручных механических натяжителей 4А1-114 и 4А1-2 простой. Для начала, обертываем упаковываемый груз металлической лентой. Один ее конец вставляется в натяжитель под боковым механизмом, а второй в прорезь цилиндра. Затем остается только двигать рычаг вперед-назад – лента будет натягиваться, наматываясь вокруг цилиндра. Для скрепления можно использовать пломбиратор.

Купить механический натяжитель 4А1-114 или 4А1-2 можно у нас, позвонив по телефонам, которые указаны в верхней части сайта, либо связавшись с нами другим способом в контактах. Мы работаем по всей России и продаем ручной инструменти автоматику оптом и в розницу.

Модель	4А1-2
Ширина ленты	50,8 мм
Толщина ленты	1,12-1,27 мм
Тип ленты	Magnus
Вес	7,3 кг

info@pack-euro.ru
621575@mail.ru
С уважением, Европактрейд