ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"
ИНН 3662988370
г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405
Тел: +7 (495) 782-92-32
г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15
Тел: +7 (473) 202-49-09
Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3
Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Стреппинг машина для обвязки гофрокартона TP-702CQ3-S, арт. TP-702CQ3-S

Стреппинг машина TP-702CQ3-S – автоматика, с помощью которой можно быстро выравнивать и обвязывать пачки гофрокартона. Оборудование легко встраивается в конвейерную линию и может совершать 26 обвязок в минуту (13 двойных обвязок соответственно).

5 преимуществ стреппинг машины для обвязки картона TP-702CQ3-S:

Надежная, прочная и долговечная обвязочная головка.
Выравнивание и фиксация пачки гофрокартона с 3-х сторон: спереди и с боков.
Свободный удобный доступ к направляющим.
Сенсорная панель управления Siemens.
Система автоматической настройки под размер пачки.

Дополнительно машину можно усовершенствовать с помощью дополнительных опций. Например:

Подключить педальный переключатель.
Установить двойные диспенсеры ленты с автоматической заменой бухт.
Световой индикатор, предупреждающий, что пора заменить ленту.
Интерфейс для приема данных о размере пачки с вышестоящего по линии оборудования.
Функция автоматического спящего режима, которая позволит экономить электроэнергию.

Принцип работы стреппинг машины для обвязки гофрокартона TP-702CQ3-S

Здесь нет особых сложностей в работе, так как техника автоматическая. Основная сложность в подключении к конвейеру и первоначальной настройке (но у нас есть выездные специалисты по пусконаладочным работам). После этого, машина работает единым целым с автоматической конвейерной линией.

По конвейеру к стреппинг машине подходит пачка гофрокартона.
Специальные прижимы выравнивают стопку и фиксируют ее на месте.
Производится подача ленты: она натягивается вокруг картона и скрепляется сваркой.
Обвязанная пачка продолжает свой путь по конвейеру.

Решили купить TP-702CQ3-S? Вы сможете забрать стреппинг машину для обвязки гофрокартона самовывозом из Москвы, или заказать отправку транспортной компанией по России. Дополнительно, Вы можете приобрести запчасти, расходные материалы

Производительность (одинарная лента)	до 26 пачек/мин (одинарная лента)
Производительность (двойная лента)	до 13 пачек/мин (двойная лента)
Ширина ленты	5, 6, 9 мм
Толщина ленты	0.35~0.65 мм
Сила натяжения	1-32 кг
Размеры	1108 мм (Д) × 2668 мм (Ш) × 1908-2208 мм (В)
Высота стола	700~1000 мм
Вес нетто машины	790 кг
Максимальный вес упаковки	35 кг
Минимальный размер упаковки	250 мм (Д) × 200 мм (Ш) × 50 мм (В)
Максимальный размер упаковки	1500 мм (Ш) × 450 мм (В)
Внутренний диаметр ленты	200 мм
Потребляемая мощность	1.5 кВт
Температура рабочей среды	5~40 ℃
Скорость конвейера	15~60 м/мин
Давление прижимного бруска	50 кг
Электротехнические требования	220В/380В/400В/415В, 50/60Гц, 3-ф

info@pack-euro.ru
621575@mail.ru
С уважением, Европактрейд