

## Коммерческое предложение

# Стреппинг машина для обвязки гофрокартона TP-702CQ3-S, арт. TP-702CQ3-S



Стреппинг машина TP-702CQ3-S – автоматика, с помощью которой можно быстро выравнивать и обвязывать пачки гофрокартона. Оборудование легко встраивается в конвейерную линию и может совершать 26 обвязок в минуту (13 двойных обвязок соответственно).

5 преимуществ стреппинг машины для обвязки картона TP-702CQ3-S:

- Надежная, прочная и долговечная обвязочная головка.
- Выравнивание и фиксация пачки гофрокартона с 3-х сторон: спереди и с боков.
- Свободный удобный доступ к направляющим.
- Сенсорная панель управления Siemens.
- Система автоматической настройки под размер пачки.

Дополнительно машину можно усовершенствовать с помощью дополнительных опций. Например:

- Подключить педальный переключатель.
- Установить двойные диспенсеры ленты с автоматической заменой бухт.
- Световой индикатор, предупреждающий, что пора заменить ленту.
- Интерфейс для приема данных о размере пачки с вышестоящего по линии оборудования.
- Функция автоматического спящего режима, которая позволит экономить электроэнергию.

Принцип работы стреппинг машины для обвязки гофрокартона TP-702CQ3-S

Здесь нет особых сложностей в работе, так как техника автоматическая. Основная сложность в подключении к конвейеру и первоначальной настройке (но у нас есть выездные специалисты по пусконаладочным работам). После этого, машина работает единым целым с автоматической конвейерной линией.

По конвейеру к стреппинг машине подходит пачка гофрокартона.

Специальные прижимы выравнивают стопку и фиксируют ее на месте.

Производится подача ленты: она натягивается вокруг картона и скрепляется сваркой.

Обвязанная пачка продолжает свой путь по конвейеру.

Решили купить TP-702CQ3-S? Вы сможете забрать стреппинг машину для обвязки гофрокартона самовывозом из Москвы, или заказать отправку транспортной компанией по России. Дополнительно, Вы можете приобрести запчасти, расходные материалы

Производительность (одинарная лента)	до 26 пачек/мин (одинарная лента)
Производительность (двойная лента)	до 13 пачек/мин (двойная лента)
Ширина ленты	5, 6, 9 мм
Толщина ленты	0.35~0.65 мм
Сила натяжения	1-32 кг
Размеры	1108 мм (Д) × 2668 мм (Ш) × 1908-2208 мм (В)
Высота стола	700~1000 мм
Вес нетто машины	790 кг
Максимальный вес упаковки	35 кг
Минимальный размер упаковки	250 мм (Д) × 200 мм (Ш) × 50 мм (В)
Максимальный размер упаковки	1500 мм (Ш) × 450 мм (В)
Внутренний диаметр ленты	200 мм
Потребляемая мощность	1.5 кВт
Температура рабочей среды	5~40 °С
Скорость конвейера	15~60 м/мин
Давление прижимного бруска	50 кг
Электротехнические требования	220В/380В/400В/415В, 50/60Гц, 3-ф

---

[info@pack-euro.ru](mailto:info@pack-euro.ru)

[621575@mail.ru](mailto:621575@mail.ru)

С уважением, Европактрейд