ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"
ИНН 3662988370
г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405
Тел: +7 (495) 782-92-32
г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15
Тел: +7 (473) 202-49-09
Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3
Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Автоматическая стреппинг машина для кольцевой обвязки бухт



FC 700 - это полностью автоматическая стреппинг машина для обвязки бухт. Машина является стационарной, т.е. бухта должна доставляться к машине на конвейере. После завершения цикла обвязки машина передает сигнал линии, позволяя транспортировку следующей бухты.

Технические данные:

Бухты должны транспортироваться осью в направлении транспортировки.
Установленная мощность: 11,2 кВт.
Сжатый воздух: 6-7 Бар.
Потребление сжатого воздуха: 1,0 Нм³ (при 3 обвязках/бухта).
Цикл обвязки занимает 15-25 сек. в зависимости от внешнего диаметра бухты, т.е. около 85 секунд для 3 обвязок.
Натяжение ленты регулируется.
Система спуска и подъема обвязывающей головки, приводимая в действие посредством пневматики.
Обвязывающая головка оснащена быстросъемным соединителем, что дает возможность легко снять головку в случае необходимости провести техническое обслуживание.
Пневматическая или электрическая обвязывающая головка вместо гидравлической для более точной работы и сильного натяжения ленты. В конструкции обвязывающей головки отсутствуют цепи или ремни. Кроме того в конструкции использованы детали машинной обработки вместо микроплавких деталей.
Пневматическая направляющая ленты для точного нанесения ленты на поверхность бухты.
Стрела с подпружиненными створками для замыкания арки. Стрела приводится в действие пневматическим цилиндром.
Моторизированный рулоноразматыватель для бухт весом до 500 кг. Кран не включен в стоимость (цена предоставляется по требованию).
Накопитель ленты для аккумулирования ленты перед подачей и забора оставшейся ленты после цикла обвязки. Машина оснащена системой оповещения, которая срабатывает, когда лента заканчивается, и необходимо установить новую бухту ленты.
Электрическая панель управления с ПЛК Siemens S7 Profibus позволяет работать как в ручном, так и автоматическом режиме.

Головка и другие элементы могут отодвигаться назад при помощи пневматики для совершения технического обслуживания.
Стандартный цвет машины
Фиксированные детали RAL 5015 небесный голубой
Движущиеся детали RAL 1021 желтый

info@pack-euro.ru
621575@mail.ru
С уважением, Европактрейд