

Коммерческое предложение

Паллетоупаковщик с вращающейся «рукой» RA-S, арт. RA-S



Модель RA-S производства Siat, Италия представляет собой полуавтоматический паллетоупаковщик с вращающейся «рукой».

Описание модели паллетоупаковщика

Растяжение пленки осуществляется посредством каретки:

- М (с механическим тормозом на оси рулона пленки);
- FM (с электромагнитным тормозом);
- LP (с предварительным моторизированным растяжением до 200%) на выбор клиента.

Конструкция данного паллетоупаковщика не предусматривает поворотной платформы, вместо нее каретка с пленкой движется вокруг груза на вращающейся «руке», что позволяет быстро и эффективно паковать нестабильные грузы без ограничений в весе.

Данная модель является идеальным решением для упаковки слишком высоких, тяжелых или наоборот легких, нестабильных грузов или для упаковки в помещениях, которые необходимо часто очищать при помощи воды.

Защитные ограждения вокруг машины помогают предотвратить несчастные случаи на производстве. Машина незамедлительно останавливает работу при пересечении фотоэлектрического барьера оператором.

Основные характеристики паллетоупаковщика

1. Определение высоты паллеты посредством фото датчика.
2. Регулируемое независимое количество обмоток в верхней и нижней части паллеты.
3. Возможность работы в автоматическом или ручном режиме управления.
4. Однонаправленное движение каретки вверх.
5. Двухнаправленное движение каретки вверх-вниз.

6. Плавный запуск и остановка «руки».
7. Регулируемая скорость движения «руки».
8. Ременной привод каретки.
9. Визуальный и звуковой сигнал перед началом нового цикла обмотки.
10. Корпус паллетоупаковщика покрыт эпоксидной краской.

Опции паллетоупаковщика

1. Выносная панель управления.
2. Автоматическая обрезка пленки для каретки типа PS.
3. Фото датчик для паллет, упаковываемых в черную пленку.
4. Нагреватель панели управления для работы при -5°C.
5. Защитные ограждения с фотоэлектрическим барьером.

Макс. размеры груза	1200 x 1200 x 2100 (В) мм
Мин. размеры груза	600 x 600 x 500 (В) мм
Скорость вращения «руки»	26-27 об./мин.
Макс. вес груза	неограничен
Электрические характеристики	400 В, 50 Гц, 3 фазы
Размеры рулона пленки	ширина: 500 мм, внешний диаметр рулона: 300 мм, внутренний диаметр рулона: 76 мм

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд