ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"
ИНН 3662988370
г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405
Тел: +7 (495) 782-92-32
г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15
Тел: +7 (473) 202-49-09
Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3
Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Паллетоупаковщик WR50, арт. Paclet Siat WR50



Модель WR50 производства Siat, Италия представляет собой полуавтоматический роботизированный передвижной паллетоупаковщик.

Преимущества модели паллетоупаковщика

Данная модель позволяет успешно выполнить упаковку паллетизированных грузов любого веса и размера (макс. высота паллеты: 2100 мм) в стрейч-пленку при этом нет необходимости устанавливать паллету на платформу с помощью гидравлической тележки или автопогрузчика.

Рабочая площадь WR50 намного меньше, чем у других роботов-паллетообмотчиков, так как он движется по строго ограниченной траектории и, к тому же, его можно убрать и при необходимости освободить место для других целей.

Мобильный паллетообмотчик WR50 предусматривает возможность регулировки наиболее важных параметров упаковки: скорости движения каретки, независимого количества обмоток в нижней и верхней частях паллеты, а также оснащен функцией плавного запуска, остановки и позиционирования, что, несомненно, способствует эффективной и быстрой работе машины.

Основные характеристики паллетоупаковщика:

1. Тип каретки: M – с механическим тормозом.
2. Индикатор заряда аккумуляторов.
3. Моторизированные задние колеса.
4. Зарядное устройство интегрировано в паллетообмотчик.
5. Диаметр считывающего колеса: 390 мм.
6. Плавный запуск, позиционирование.
7. Ременной привод каретки.

8. Система предотвращения падения каретки.
9. Определение высоты паллеты посредством фото датчика.
10. Фото датчик для установки интервала для дополнительных обмоток.
11. Регулирование скорости движения каретки.
12. Возможность установки независимого количества обмоток в нижней и верхней части паллеты.
13. Система безопасности от наезда паллетоупаковщика на оператора.

Опции паллетоупаковщика:

1. Каретка M для перфорированной пленки.
2. Каретка FM для перфорированной пленки.
3. Высота колонны: 2500 мм, 2800 мм.
4. Пульт дистанционного управления.
5. Дополнительные аккумуляторы и зарядное устройство.
6. Фото датчик для паллет, упаковываемых в черную пленку.

Макс. высота обмотки	2,1 м
Макс. вес груза	Неограничен
Характеристики аккумулятора	2 шт., 24 В, 50 А

info@pack-euro.ru
621575@mail.ru
С уважением, Европактрейд