

Коммерческое предложение

Полуавтоматический паллетоупаковщик Rotoplat 507 PDS/TP 507 PDS, арт. Rotoplat 507 PDS/TP



Многие предприятия, как средние, так и крупные, используют при транспортировке и хранении своей продукции поддоны (они же паллеты). Часто товар на паллете закрепляют посредством обвязки, а потом упаковывают в стрейч-пленку.

Обмотка в стрейч очень практична: так перевозимый груз будет защищен от влаги, пыли и грязи. Пленка так же помогает защитить груз и от мелких царапин и повреждений.

Описание модели паллетоупаковщика

Паллетообмотчик Rotoplat 507 имеет удобную цифровую панель управления, новшеством которой является кнопка экстренной остановки. На поворотную платформу этой модели нанесен специальный протектор, который предотвращает скольжение упаковываемого груза. Дополнительно можно снабдить машину полезными опциями, которые сделают работу на ней еще более комфортной.

Еще одним существенным преимуществом паллетоупаковщика Rotoplat 507 PDS/TP является система растяжения стрейч-пленки. Суть в том, что пленка, сама по себе, обладает запасом растяжения, который и использует машина. Пленка не сразу наматывается, а растягивается перед этим – до 250%. Это позволяет существенно экономить на расходном материале – его нужно будет закупать в 2- 2,5 раза реже.

Машина Rotoplat 507 изготовлена итальянской компанией-производителем Roborac. Компания крупная и давно продает свои товары по всему миру. Товар надежный и качественный, имеет все необходимые сертификаты, гарантии, а так же еще на этапе производства проверен на наличие брака. Репутация для Roborac далеко не пустой звук.

Принцип работы паллетоупаковщика Rotoplat 507 такой же, как и у других паллетообмотчиков. Для начала, паллета размещается на поворотной платформе. Закрепляем конец пленки на грузе и запускаем машину. Платформа начинает вращение, и груз обертывается пленкой стрейч.

Купить полуавтоматический паллетоупаковщик Rotoplat 507 можно, позвонив по телефонам, указанным сверху.

Основные характеристики Rotoplat 507 PDS/TP 507 PDS:

- 1. Каретка с двойной системой предварительного растяжения пленки (0-250%).
- 2. Регулируемая сила натяжения пленки при нанесении на груз.
- 3. Датчик силы натяжения пленки на углах груза.
- 4. Регулируемая скорость вращения поворотной платформы.
- 5. Регулируемая скорость подъема/спуска каретки.
- 6. Установка дополнительных обмоток в нижней и верхней частях паллеты.
- 7. Определение высоты паллеты посредством фото датчика.
- 8. Специальная конструкция подшипников поворотной платформы.
- 9. Отверстия для вил погрузчика в основе.
- 10. Циклы обмотки:-обмотка вверху; -обмотка с прижимным устройством (опция); -обмотка с дополнительными витками.
- 11. Четыре пользовательские программы.
- 12. Кнопка экстренной остановки машины.
- 13. Позиционирование поворотной платформы.
- 14. Плавный запуск и остановка поворотной платформы паллетоупаковщика.
- 15. Предохранительное устройство каретки.
- 16. Быстрая загрузка нового рулона пленки.

Опции паллетоупаковщика:

- 1. Диаметр поворотной платформы 1800 мм.
- 2. Подъездная рампа.
- 3. Колонна высотой 2400 мм, 2800 мм, 3100 мм.
- 4. Верхнее прижимное устройство.

Диаметр платформы	1650 мм
Макс. скорость вращения платформы, об/ мин	4-12 об./мин.
Подъезд для вил погрузчика (507 PGS)	Спереди и сзади
Подъезд для вил погрузчика (507 TP PGS)	Сзади
Электрические характеристики	230 В, 1 фаза – 50/60 Гц
Установленная мощность	1.3 кВт
Остановка в фазе	+/-20 мм
Коэффициент предварительного растяжения пленки	0-250%
Плавный запуск	да
Макс. размер (ДхШ)	1000 x 1200 мм
Макс. полезная высота	2200 мм
Макс. вес груза (107 FRD)	2000 кг
Макс. вес груза (107 TP FRD)	1200 кг
Макс. внешн. диаметр рулона	300 мм
Высота рулона	500 мм (опция: 750 мм)

Толщина пленки	17-35 мкн
Внутренний диаметр	76 мм
Макс. вес	20 кг

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд