

Коммерческое предложение

Паллетоупаковщик модель Rotoplat 707 PVS/TP, арт. Rotoplat 707 PVS



Модель Rotoplat 707 PVS/TP 707 PVS представляет собой полуавтоматический паллетоупаковщик серии Rotoplat производства компании Roborac, Италия.

Данная серия включает вертикальные паллетообмотчики традиционного типа, каждый из которых может быть оснащен платформой с W-образным вырезом по желанию клиента.

Технические характеристики и функции машин серии Rotoplat оттачивались на протяжении десятилетий и стали воплощением обширного опыта Roborac в области производства машин для упаковки паллет.

Преимущества паллетоупаковщика Rotoplat

Паллетоупаковщик Rotoplat 707 PVS/TP 707 PVS оснащен кареткой предварительного растяжения пленки с двумя независимыми двигателями. Каретка осуществляет предварительное растяжение пленки с коэффициентом от 0 до 400 %. Каретка данного типа снабжена датчиком силы натяжения пленки на углах груза, которая регулируется на панели управления.

Rotoplat 707 PVS/TP 707 PVS оснащен панелью управления новой версии, в которой предусмотрена кнопка экстренной остановки.

Новая конструкция основы поворотной платформы предусматривает отверстия для вилок погрузчика спереди и сзади. Специальные подшипники обеспечивают низкий коэффициент трения во время вращения платформы и высокую устойчивость к компрессии и деформации. Ромбический рисунок на поверхности платформы предотвращает скольжение груза.

Сочетание материалов наивысшего качества, высоких технологических стандартов для всех механических и электронных компонентов с точностью сборки и методов тестирования дает возможность производить высокопроизводительные, износостойкие и одновременно безопасные машины для упаковки паллет.

Паллетоупаковочные машины Rotoplat – это надежное, простое в эксплуатации и техническом обслуживании оборудование, произведенное в строгом соответствии со стандартами безопасности.

Основные характеристики паллетоупаковщика

1. Каретка с предварительным растяжением пленки, оснащенная двумя двигателями (0-400%).
2. Регулируемая сила натяжения пленки при нанесении на груз.
3. Датчик силы натяжения пленки на углах груза.
4. Регулируемая скорость вращения поворотной платформы.
5. Регулируемая скорость подъема/спуска каретки.
6. Установка дополнительных обмоток в нижней и верхней частях паллеты.
7. Определение высоты паллеты посредством фото датчика.
8. Специальная конструкция подшипников поворотной платформы.
9. Отверстия для вил погрузчика в основе.
10. Циклы обмотки: -обмотка вверх; -обмотка с прижимным устройством (опция); -обмотка с дополнительными витками.
11. 4 пользовательские программы.
12. Кнопка экстренной остановки машины.
13. Позиционирование поворотной платформы.
14. Плавный запуск и остановка поворотной платформы.
15. Предохранительное устройство каретки.
16. Быстрая загрузка нового рулона пленки.

Опции паллетоупаковщика

1. Диаметр поворотной платформы 1800 мм.
2. Подъездная рампа.
3. Колонна высотой 2400 мм, 2800 мм, 3100 мм.
4. Верхнее прижимное устройство.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд