

Коммерческое предложение

Полуавтоматический целлофанатор Katyusha TS-380, арт. Katyusha TS-380



Целлофанатор Katyusha TS-380 представляет собой полуавтоматическую модель целлофанатора для упаковки различной продукции в пленку методом «конверт», предметы с большими нестандартными размерами (ширина рулона до 380 мм).

Ручной, термоусадка, производительность 200 уп/час.

Тип упаковки "конверт".

Гарантия 1 год.

Преимуществом машины Katyusha TS-380 является возможность отдельно регулировать температуру ТЭНов и автоматически поддерживать температуру в определенном диапазоне. Один из ТЭНов может быть отключен. Благодаря большому термостолу, данная модель позволяет упаковывать продукцию нерегулярных размеров, а также производить на данном столе термоусадку.

Одной из опций целлофанатора Katyusha TS-380 является возможность упаковки с использованием отрывной нити, которая облегчает открытие упаковки.

Опции:

Устройство отрывной ленты с механизмом просечки;

Адаптер отрывной нити входит в стоимость оборудования.

Целлофанатор упаковывает:

- BD (BluRay) диски;

- DVD "Amarey": slim 7,5 мм, slim 9 мм, 15 мм;
- DVD "Super Jewel" стекло 10 мм;
- компакт диски "Super Jewel" 10мм и slim 5 мм;
- двойные компакт диски;
- аудио кассеты;
- видео кассеты;
- колоды карт;
- чай;
- мыло;
- парфюмерию;
- дискеты;
- сигареты;
- конфеты;
- другое

Раздельная регулировка температуры на двух ТЭНах, автоматическое поддержание температуры в заданных пределах, раздельная индикация нагрева ТЭНов станка, возможность выключения одного ТЭНа.

У целлофанатора TS-380 есть два основных отличия от TS-180 и TS-200: первое отличие - термостол увеличенного размера, что делает TS-380 привлекательным для упаковки нестандартных предметов (комплекты из нескольких аудио и видео кассет, коробок конфет, дискет, прочего), на термостоле также можно производить термоусадку. Вторая отличительная особенность - увеличена ширина станка, что позволяет устанавливать упаковочную пленку шириной до 380мм.

Качество упакованного предмета зависит от навыка оператора. Как правило, пары часов бывает достаточно, чтобы оператор мог уже достаточно уверенно работать на станке. Возможности станка и квалификация оператора позволяют получать высокое качество упакованного предмета без дополнительной термоусадки. К станку прилагается DVD-диск с видеофильмом-инструкцией по работе.

Производительность	до 200 уп / час
Формирование конверта	ручное
Рез пленки	автоматический
Диапазон регулировки температуры	130...170 0С
Термостабильность на ТЭНе	± 4 С
Электропитание нити отреза пленки и ТЭН, В	18...24
Толщина пленки	20...35 мкм
Максимальная ширина рулона	380 мм
Максимальный диаметр рулона	370 мм
Внутренний диаметр рулона	76 мм
Термоусадка	Ручная
Режим работы	круглосуточный
Тип упаковки	конверт
Габариты с установленными рольгангами Г * Ш * В, мм	640 * 430 * 255
Размеры для транспортировки (в упаковке), мм	645 * 430 * 210
Вес (без пленки) нетто/брутто, кг	20,5 / 21,5 кг
Максимальный потребляемый ток, А	2.36
Потребляемая мощность, Вт, не более	200
Разработка	ТПС Катюша, VS

Цена - 161460.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд