

## Коммерческое предложение

# Паллетоупаковщик МН-FG-1000А, арт. МН-FG-1000А



Модель МН-FG-1000А производства компании YOUNGSUN представляет собой полуавтоматический паллетообмотчик с кареткой с механическим тормозом. Упаковка грузов с помощью паллетообмотчика является одним из наиболее эффективных способов защиты груза во время транспортировки и хранения на складе, который помогает предотвратить повреждение продукции, а также способствует быстрой идентификации груза.

Данная модель предусматривает возможность работы как в ручном, так и автоматическом режиме. Натяжение пленки осуществляется механическим тормозом. Паллетоупаковщик МН-FG-1000А – это надежная машина с прочной конструкцией, простая, безопасная и удобная в управлении.

Процесс работы машины простой: после того, как паллета установлена на платформу, необходимо закрепить на ее основании конец пленки и запустить машину. После этого начнется автоматический процесс упаковки согласно предварительным настройкам, в конце которого оператору нужно всего лишь обрезать пленку и снять паллету с платформы.

### Основные характеристики:

Плавный запуск/остановка поворотной платформы.

Возврат паллеты в исходную позицию.

Определение высоты паллеты посредством фото датчика.

Механизм «анти-стретч» европейского типа.

Фиксированная скорость двигателя каретки.

Установка количества обмоток в нижней и верхней частях паллеты.

Возможность регулирования: силы натяжения пленки, скорости вращения платформы, количества движений каретки вверх-вниз.

Быстрая замена рулона, благодаря каретке открытого типа.

3 программы работы в автоматическом режиме:

Движение каретки с пленкой вверх-вниз;

Движение каретки с пленкой вверх-вниз с паузой для накрытия груза;

Движение каретки с пленкой только вверх.

Опции:

Поворотная платформа: 1650 мм, 2000 мм.

Макс. высота обмотки: 2400 мм, 2700 мм, 2900 мм, 3000 мм, 3100 мм.

Подъездная рампа.

Поворотная платформа с вырезом для гидравлических тележек и автопогрузчиков.

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Высота колонны                    | 2400 мм                 |
| Макс. высота обмотки              | 2000 мм                 |
| Макс. скорость вращения платформы | 0-12 вращений/мин.      |
| Макс. вес груза                   | 1000 кг                 |
| Диаметр платформы                 | 1500 мм                 |
| Электрические характеристики      | 3 фазы AC380 В 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность             | 1,0 кВт                 |
| Характеристики пленки             | ЛПНП                    |
| Ширина пленки                     | 500 мм                  |
| Внешний диаметр рулона пленки     | 280 мм                  |
| Внутренний диаметр рулона         | 76 мм                   |
| Вес нетто/брутто машины           | 650 кг/700 кг           |

---

[info@pack-euro.ru](mailto:info@pack-euro.ru)

[621575@mail.ru](mailto:621575@mail.ru)

С уважением, Европактрейд