

Коммерческое предложение

Паллетоупаковщик МН-FG-2000АС, арт. МН-FG-2000АС



Модель МН-FG-2000АС производства компании YOUNGSUN представляет собой полуавтоматический паллетообмотчик с кареткой с механическим тормозом. Данная модель оснащена специальным прижимным устройством для надежной фиксации паллетизированного груза. Упаковка грузов с помощью паллетообмотчика является одним из наиболее эффективных способов защиты груза во время транспортировки и хранения на складе, который помогает предотвратить повреждение продукции, а также способствует быстрой идентификации груза.

Данная модель предусматривает возможность работы как в ручном, так и автоматическом режиме. Натяжение пленки осуществляется механическим тормозом. Паллетоупаковщик МН-FG-2000АС – это надежная машина с прочной конструкцией, простая, безопасная и удобная в управлении. Идеально подходит для обмотки паллет большого веса.

Процесс работы машины простой: после того, как паллета установлена на платформу, необходимо закрепить на ее основании конец пленки и запустить машину. После этого начнется автоматический процесс упаковки согласно предварительным настройкам, в конце которого оператору нужно всего лишь обрезать пленку и снять паллету с платформы.

Основные характеристики:

Специальное прижимное устройство.

Плавный запуск/остановка поворотной платформы.

Возврат паллеты в исходную позицию.

Определение высоты паллеты посредством фото датчика.

Установка количества обмоток в нижней и верхней частях паллеты.

Возможность регулирования: силы натяжения пленки, скорости вращения платформы, скорости движения каретки, количества движений каретки вверх-вниз.

ПЛК контроль.

Быстрая замена рулона, благодаря каретке открытого типа.

3 программы работы в автоматическом режиме:

Движение каретки с пленкой вверх-вниз;

Движение каретки с пленкой вверх-вниз с паузой для накрытия груза;

Движение каретки с пленкой только вверх.

Опции:

Макс. высота обмотки: 2700 мм, 2900 мм, 3000 мм, 3100 мм.

Диаметр поворотной платформы: 1650 мм, 2000 мм.

Подъездная рампа.

Поворотная платформа с вырезом для гидравлических тележек и автопогрузчиков.

Высота колонны	2400 мм
Макс. высота обмотки	2000 мм
Макс. скорость вращения платформы	0-12 вращений/мин.
Макс. вес груза	2000 кг
Диаметр платформы	1500 мм
Электрические характеристики	АС220/110 В 1 фаза 50/60 Гц
Потребляемая мощность	1,0 кВт
Характеристики пленки	ЛПНП
Ширина пленки	500 мм
Внешний диаметр рулона	280 мм
Внутренний диаметр рулона	76 мм
Вес нетто/брутто машины	750 кг/800 кг

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд