

Коммерческое предложение

Паллетоупаковщик с конвейером МН-FG-2000D, арт. МН-FG-2000D

Модель МН-FG-2000D производства компании YOUNGSUN представляет собой автоматический паллетообмотчик с конвейером. Может быть встроен в безоператорную упаковочную линию. Натяжение и обрезка пленки осуществляются автоматически моторизированной кареткой с предварительным растяжением пленки до 300%. Данный паллетоупаковщик может быть произведен полностью в соответствии с требованиями клиента. МН-FG-2000D – надежная и отлично продуманная машина с наилучшим соотношением цены и качества среди машин данного класса.

Основные характеристики:

Плавный запуск/остановка поворотной платформы.

Возврат паллеты в исходную позицию.

Цепной привод каретки.

ПЛК контроль.

Определение высоты паллеты посредством фото датчика.

Установка количества обмоток в нижней и верхней частях паллеты.

Возможность регулирования: силы натяжения пленки, скорости вращения платформы, количества движений каретки вверх-вниз, скорости хода каретки.

Программы работы в автоматическом режиме:

Движение каретки с пленкой вверх-вниз;

Движение каретки с пленкой вверх-вниз с паузой для накрытия груза;

Опции:

Поворотная платформа: диаметр на заказ клиента.

Макс. высота обмотки: 2700 мм, 2900 мм, 3000 мм, 3100 мм.

Другие опции на заказ клиента.

Высота колонны	2400 мм
Макс. высота обмотки	2000 мм
Макс. скорость вращения платформы	0-9 вращений/мин.
Макс. вес груза	2000 кг
Диаметр платформы	2000 мм
Электрические характеристики	1 фаза AC220/з фазы 380 В 50 Гц
Потребляемая мощность	2,5 кВт
Характеристики пленки	ЛПНП
Ширина пленки	500 мм

Внешний диаметр рулона	280 мм
Внутренний диаметр рулона	76 мм
Давление воздуха	4~6 кг/см2
Высота рольганга	550 мм
Диаметр ролика	76 мм
Вес нетто/брутто машины	1300 кг/1400 кг

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд