

Коммерческое предложение

Скин-упаковочная машина ТВ-390, арт. ТВ-390



Скин-упаковка – аккуратная эстетичная прозрачная упаковка, через которую прекрасно проглядывается товар. Кроме того, она достаточно прочная, чтобы защитить товар от небольших повреждений. Герметичность же позволяет скин упаковке защищать продукт так же от грязи и пыли, а так же высокой влажности и осадков.

Скин упаковку используют во множестве областей: от производства канцелярской продукции, сувенира и игрушек, до упаковки электроники и компьютерной техники. В основном, таким способом упаковываются все же небольшие объекты.

Оборудование для скин упаковки представлено у нас в виде двух полуавтоматических моделей: ТВ-390 и ТВ-540. Они похожи в работе, отличаются размерами упаковочной области. В работе они используют ПВХ или ПЕ скин пленку.

Данные машины позволяют разом упаковывать сразу несколько объектов – все зависит от их размеров и размера упаковочного стола. Если несколько упаковываемых объектов на подложках с 2-сантиметровым зазором спокойно помещаются в упаковочной области – лучше разложить их по максимуму: один прогон машины все равно расходует фиксированное количество пленки – если ее не задействовать, то она все равно уйдет в мусор.

Принцип работы машин ТВ-390 для скин упаковки:

Заправляем пленку для скин упаковки в раму (она идет от диспенсера, сделать это нужно один раз до следующей замены пленки)

Выставляем настройки на панели управления (прогрев, вакуумация и т.п.)

На упаковочном столе кладем сначала подложку (картон или формы), а на них (или в них) – упаковываемый товар.

После прогрева, скин пленка опустится вниз на упаковочный стол, накрыв упаковываемые объекты.

После того, как процесс упаковки будет завершен, отгибаем фиксатор пленки на раме и вытаскиваем вправо пласт пленки с товарами. Одновременно с этим, от размотчика отмотается пленка для новой упаковки.

Опускаем фиксатор обратно и отрезаем отработавшую пленку.

Из пласта пленки вырезаем упакованные продукты. Упаковка готова

Напряжение (В/Гц)	220/50 (Однофазный) 380/50 (3 фазный) 220/60 (3 фазный)
Общая мощность (Вт)	7.5
Размер рабочей области (мм)	390×540
Производительность (шт/ч)	50~60
Упаковочный материал	ПВХ или ПЕ скин-упаковочная пленка
Ширина пленки (мм)	450
Внешние размеры (ДхШхВ) (мм)	1500×600×1350
Вес нетто (кг)	135

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд