

Коммерческое предложение

Термоусадочная машина ЕКН-455 EXTEND (Тайвань), арт. ЕКН-455



Линия термоусадочных машин ЕКН пользуется огромным спросом в самых разных отраслях производства и реализации товаров.

Линия популярна на разных заводах и промышленных объектах, на складах и хранилищах, в крупных офисах и банковской сфере, курьерской службе и транспортных или почтовых компаниях, в крупных сетевых магазинах, кондитерских и магазинах выпечки, ресторанов и служб доставки. Область применения термоусадочных машин ЕКН-455 огромна.

Основная функция этих станков – герметизация с помощью термоупаковочной пленки. Упакованная таким образом продукция не отсыревает во влажной среде, что особенно актуально для продуктов питания, медленнее портится, кроме того защищена от загрязнений.

Термоусадочная машина ЕКН-455 работает с тремя видами термоупаковочной пленки, с помощью которых можно упаковывать разные виды товаров. Пленка ПОФ, т.е. полиолефиновая отлично подходит для упаковки продуктов питания. ПЭ – полиэтиленовая термоупаковочная пленка плотнее, ее используют на различных производствах. ПВХ – поливинилхлоридная пленка, которой запаковывают самую разную продукцию, кроме пищевой – сувениры, технику, канцелярию, печатную продукцию и пр.

ЕКН-455 отличается от предыдущих моделей этой линейки возможностью упаковывать товары на 20 см больше длиной, что значительно увеличивает их диапазон. Следовательно, эта модель термоусадочного станка побольше из-за увеличения объемов термоусадочной камеры.

Принцип работы термоусадочной машины ЕКН-455 полуавтоматический. Основную часть работы выполняет оператор. Для начала, нужно правильно установить пленку. Пленка отматывается из рулона и заводится одним краем под зеленую панель – вторая ее половина должна находиться на нем. Левый край термоупаковочной пленки можно заранее спаять термоножом, расположенным на крышке.

После этого под пленку на панели устанавливаем ровно один или несколько товаров, вплотную к сформированному сварочным швом углу. Продвигаем их вместе с пленкой в термоусадочную камеру, где еще раз обрезаем термоупаковочную пленку Г-образным термоножом. Таким образом, объект оказывается упакованным со всех сторон. Далее можно включать термоусадочную камеру, или же подождать, пока упакованных объектов в ней не станет побольше и усадить все разом.

Основные характеристики ЕКН-455:

- Система «один шаг»: одновременная сварка и усадка пленки.
- 3 рабочих режима:
- сварка, обрезка и термоусадка;
- сварка, обрезка и термоусадка с задержкой;
- сварка и обрезка;
- Регулируемая длительность сварки, термоусадки и температура.
- Машина простая в обслуживании.
- Специальный магнит для фиксации крышки термоусадочной камеры.
- Возможность передвижения машины с помощью подставки на колесиках (опция).
- Регулируемая высота стола термоусадочной камеры.
- Экономное потребление энергии.
- Перфорация пленки перед усадкой.

Размер сварочного узла	420 мм x 550 мм
Макс. высота упаковки	250 мм
Электрические характеристики	110/220/230/240 В, 50/60 Гц, 1 фаза
Максимальная потребляемая мощность	3,77 кВт
Потребляемая мощность	1,6-2,3 кВт
Производительность	До 400 упак./ч
Макс. размеры пленки	600 мм x Ø250 мм
Размеры машины	1320 мм (Д) x 820 мм (Ш) x 645 мм (В)
Размеры камеры, мм	520 x 400 x 250

Цена - 213000.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд