

Коммерческое предложение

Термоусадочная машина камерного типа RP 40 Standard MINIPACK TORRE (Италия), арт. RP 40 Standard



История итальянской компании Minipack-torre S.P.A. началась более 30 лет назад с идеи компактной термоусадочной машины, которая была запатентована в 1976 г. и с тех самых пор пользуется успехом. Идеи не стоят на месте, и сегодня Minipack-torre S.P.A. представляет новую усовершенствованную линию термоусадочных машин камерного типа RP - результат многолетнего опыта со свежим дизайном, прочной конструкцией, электроникой нового поколения и такими отличительными свойствами как, например, панель управления с интуитивным программированием; большая рабочая область; инновационный микро перфоратор; высокоэффективные инновационные нагревательные элементы; мощный вентилятор; удобные ножки с роликами и т.д.

Каждая идея Minipack-torre S.P.A. уникальна. Так, термоусадочные машины RP могут работать с рулонами микро перфорированной пленки с диаметром шпули 250 мм, которая применяется для упаковки хлебобулочных изделий. Благодаря новой панели управления, пользователь может контролировать скорость вращения вентилятора, так что даже самые легкие изделия будут упакованы с наивысшей эффективностью.

Производитель предусмотрел возможность оснащения машин серии RP рядом опций, которые помогают персонализировать машину в соответствии с требованиями клиента. Новая запатентованная электронная система позволяет останавливать вентилятор еще до открытия камеры. Это позволяет значительно сократить рассеивание тепла (=20% экономии энергии).

Основные характеристики:

Прочный корпус из стали.

Тефлоновое покрытие сварочных планок.

Инновационная система фиксирования колпака камеры: упрощенное техническое обслуживание и улучшенная устойчивость.

Устройства безопасности на сварочных планках: более безопасная машина.

Микро перфоратор специальной конструкции: непрерывная и точная перфорация.

Новая панель управления с мембранным переключателем: водостойкая и простая в использовании.

Трехразрядный дисплей: простой и понятный.

До 10 программ работы.

Новые нагревательные элементы специальной конфигурации: более высокий теплообмен, более высокая скорость термоусадки при сокращенном потреблении энергии.

Дополнительный термостат на нагревательных элементах: более безопасная машина.

Опции:

Рабочий стол из нержавеющей стали.

Вытяжной вентилятор.

Система отключения вентилятора.

Намотчик остатков пленки.

Устройство охлаждения пленки.

Электрические характеристики	200/230 В, 1 фаза, 3,35 кВт
Макс. продуктивность	0-300 упак./час
Сварочная планка	420 x 280 мм
Макс. размер продукта	400 x 250 x 160 мм
Макс. размер рулона пленки	250 (диам.) x 500 мм
Высота рабочей поверхности	925 мм
Размеры машины с открытой камерой	1160 x 700 x 1220 мм
Размеры машины с закрытой камерой	1160 x 700 x 1120 мм
Размеры машины в упаковке	1330 x 1080 x 880 мм
Вес машины (нетто/брутто)	75/105 кг
Размеры ножек	135 x 135 x 482 мм
Размеры ножек в упаковке	1120 x 642 x 184 мм
Вес ножек (нетто/брутто)	3-12 кг

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд