

## Коммерческое предложение

# Камерная термоупаковочная машина YS-ZB-4255 YOUNGSUN (Китай), арт. упаковка в термоусадочную пленку-полурукав



Серия YS-ZB – это бюджетные термоупаковочные машины камерного типа. Название они свое получили из-за наличия термоусадочных камер, где происходит усадка пленки. Данная серия термоупаковщиков изготавливается под четким руководством и контролем качества итальянского родителя – компании Италдибипак. Это делает машины YS-ZB надежным термоусадочным оборудованием.

YS-ZB-4255 упаковывает широчайшую линейку разнообразных товаров в термоусадочную пленку-полурукав. Такая упаковка герметична и помогает защитить товар от влажности, грязи и мелких царапин. Кроме того, упакованный в термоусадочную пленку-полурукав товар – гарантия для потребителя, что его не вскрывали. С помощью такой упаковки так же можно сформировывать партии товаров.

Термоупаковочная машина YS-ZB-4255 осуществляет полный упаковочный цикл – запайку, обрезку лишней пленки и усадку. Устройство удобно в работе, довольно быстродейственно и работает с двумя видами термоусадочной пленки-полурукава: ПОФ и ПВХ. ПОФ используется, как правило, для продуктов питания, а в ПВХ упаковывается практически все, кроме съестного. Тем самым, с помощью этой машины можно упаковывать практически любой вид продукции, подходящей по габаритным размерам.

Главное различие моделей в линейке YS-ZB – размеры термоусадочной камеры. Именно от нее зависят размеры максимально допустимой упаковываемой продукции. Соответственно, цена на термоусадочные машины YS-ZB тоже коррелируется напрямую от размеров. Машины полуавтоматические – работник выполняет половину работы вручную.

Принцип работы термоупаковочной машины YS-ZB-4255 прост. Оператор отматывает термоусадочную пленку-полурукав и с помощью термоножа на крышке устройства формирует первый шов. Далее, в пленку помещается один или несколько объектов, и продвигаются в термоусадочную камеру и крышка закрывается,

обрезая пленку и усаживая ее на объекте.

Основные характеристики:

Машина произведена по лицензии Italdibipack, Италия.

Регулируемая высота стола термоусадочной камеры.

Перфорация пленки.

Удерживание колпака термоусадочной камеры при помощи магнита.

Возможность работы с двумя видами пленки: ПВХ или ПОФ.

Регулируемая ширина подачи пленки.

Два режима работы:

запайка, обрезка, усадка;

запайка и обрезка.

Опции:

Роликовый конвейер с регулируемым углом наклона.

Ленточный конвейер.

Намотчик обрезков пленки.

Размер области сварки	420 мм (Ш) x 550 мм (Д)
Макс. высота продукта	200 мм
Макс. размер рулона пленки	Ø250 мм x 600 мм
Производительность	4-8 упак./мин.
Электрические характеристики	230 В, 50/60 Гц, 1 фаза, 3,5 кВт
Габаритные размеры машины	680 мм (Ш) x 1120 мм (Д)
Высота рабочей поверхности (на подставке)	920 мм
Вес машины	89 кг

---

[info@pack-euro.ru](mailto:info@pack-euro.ru)

[621575@mail.ru](mailto:621575@mail.ru)

С уважением, Европактрейд