

Коммерческое предложение

Упаковочная машина S560 SmiPack (Италия), арт. S560



Модель камерного упаковщика S560 итальянской компании Smipack являет собой современный аппарат закрытого типа, который включает все необходимые функции для эффективной работы в различных режимах. От своего предшественника изделие отличается расширенными габаритами термоусадочной камеры и увеличенной площадью сварочного ножа. Благодаря таким изменениям появилась возможность обрабатывать крупные предметы, которые ранее не вписывались в требования по габаритам.

Стоит также отметить, что упаковочная машина совмещает в себе сразу две функции, которые может проделывать одновременно или по-отдельности – спайка и термоусадка. Такой тандем существенно экономит время и расход электроэнергии, так как оба процесса осуществляются за счёт одного энергоносителя.

Нож для спайки покрыт защитным слоем тефлона, благодаря чему не разрушается под воздействием высоких температур. Кроме того, здесь реализована система принудительного охлаждения воздухом, что влияет на качество получаемых швов и значительно расширяет виды материалов, с которыми может работать аппарат.

Самое широкое распространение машина получила при упаковке пищевой продукции, бытовой химии, игрушек, полиграфии и других товаров, требующих оформления в плёнку, как с термоусадкой, так и без неё.

Характеристики и особенности S560

Данный упаковочный аппарат обладает следующими особенностями и возможностями:

- Возможность одновременной усадки и спайки, либо выполнение операций по-отдельности;
- Контроль температуры спаивания;
- Регулирование температуры в камере при термической обработке;
- Установка нужной высоты рабочей поверхности;
- Автоматическое определение высоты термонोजа;

Магнитная блокировка крышки камеры во избежание случайного открытия;
Автоматическая разблокировка крышки после окончания термоусадки;
Возможность нанесения перфорации на плёнку встроенным перфоратором;
Отдельная регулировка каретки подачи плёнки независимо от уровня рабочей поверхности.

Термоупаковочная машина находится под управлением системы Flextrone, которая обеспечивает следующие возможности:

Выставление времени термоусадочного процесса;
Интенсивности спаивания;
Регулировка времени задержки перед открытием магнитной крышки;
Регулировка времени подъёма ножа для чувствительных материалов;
Запоминание 10 различных режимов работы 16-битным процессором с быстрым откликом на команды.
Также можно получать на дисплей пульта управления статистические данные о производительности, состоянии машины, количестве нестандартных упаковок, общем количестве произведённых единиц продукции и т.д.

Напряжение (В/Гц/Фаз)	220/50/1+N+PE
Установочная мощность (Вт)	3650
Сварочная пластина, мм	560 x 430
Максимальный размер упаковки, мм	520x390x260
Вес упаковки, кг	0,05-15,0
Производительность (циклов)	до 300*
Максимальные: ширина/диаметр рулона (мм)	600/300
Размеры машины (мм)	1420x790x1115(В)
Вес машины	121
Размеры машины в упаковке (мм)	1500x1000x850(В)
Вес машины в упаковке, кг	150

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд