

Коммерческое предложение

Упаковочная машина S560NA SmiPack (Италия) , арт. S560NA



На сегодняшний день модель полуавтоматического камерного упаковщика S560NA итальянской компании SmiPack является самой компактной, благодаря чему может размещаться даже в цехах с весьма ограниченным пространством. Кроме того, этот аппарат обладает широкой функциональностью, отличными эксплуатационными характеристиками и надёжностью, благодаря чему может служить годами в практически непрерывном режиме без потребности дорогостоящего ремонта. Модель укомплектована специальной закрытой камерой с электромагнитной крышкой. За спайку отвечает сварочный нож, выполненный в виде нихромовой полосы с защитным покрытием из тефлона.

Одной из сильных сторон упаковщика является возможность выполнения спайки и термоусадки одновременно. Либо же можно выбрать раздельный режим, если обработка температурой после запайки не требуется. Таким образом, при работе упаковщика можно получать, как свободные пакеты для транспортировки, например, канцелярских изделий, так и продукцию, усаженную в термоплёнку для сохранности пищевых, косметических продуктов, игрушек и многого другого.

Ещё одной конструкционной особенностью является наличие специальной системы водного охлаждения ножа. Она подразумевает непрерывную циркуляцию жидкости по замкнутому контуру, благодаря чему сварочный элемент не перегревается и всегда находится в рабочем состоянии. Это позволило расширить номенклатуру рабочих материалов, и теперь упаковщик работает со всеми видами плёнок различной толщины.

Отличное сочетание цены и функциональных возможностей, а также высокое качество сборки вместе с инновационными инженерными решениями стали главными причинами того, что агрегат активно используется тысячами предприятий в Российской Федерации и странах СНГ, а также по всей Европе.

Комплектация и описание

S-560NA имеет следующие эксплуатационные характеристики:

Использование электромеханики вместо пневматического принципа при работе привода позволило отказаться от применения сжатого воздуха, что, в свою очередь, повлияло на скорость хода ножа и отсутствие стопоров при недостаточном давлении в системе;

Внедрена система принудительного жидкостного охлаждения по закрытому контуру, благодаря чему термонож теперь может взаимодействовать с различными типами плёнок, без риска повредить их;

Нож имеет защитное тефлоновое покрытие, в результате чего срок его эксплуатации существенно продлевается;

Для контроля жидкости в системе присутствует специальный визуальный уровнемер;

Есть возможность настройки перфораторов для производства отверстий на поверхности плёнки;

Высота рабочего стола регулируется внешним маховиком, вынесенным на нижнюю часть корпуса;

Сварочный нож двигается автоматически с программируемыми параметрами скорости и плотности прилегания;

Внедрена система защиты от случайного попадания рук оператора в камеру;

Облегчена эксплуатация и обслуживание аппарата за счёт выноса всех электрических элементов в отдельную панель, защищённую крышкой.

За управление отвечает запатентованная система Flextron, которая позволяет осуществлять контроль всех рабочих параметров полуавтомата:

Температура в камере;

Температура спайки;

Длительность спайки;

Температура и длительность термоусадки;

Скорость автоматического конвейера, выводящего продукцию из камеры после обработки;

Задержка после спайки и термоусадки для некоторых видов плёнки.

Также на дисплее можно видеть информацию о скорости опускания и поднимания ножа, количестве полученных единиц продукта, фактической производительности и состоянии всех узлов машины. Здесь же находятся данные о допущенных ошибках, которые можно проанализировать в отдельно сохранённом логге.

Напряжение (В/Гц/Фаз)	220/50/1+N+PE
Установочная мощность (Вт)	3740
Сварочная пластина (мм)	560 x 430
Максимальный размер упаковки (мм)	520 x 390 x 260
Вес упаковки (кг)	0,05-15,0
Производительность (мех. скор.) (циклов)	до 900*
Максимальные: ширина/диаметр рулона (мм)	600/300
Размеры машины (мм)	2010 (Д) x 790 (Ш) x 1115 (В)
Размеры машины в упаковке (мм)	1500 (Д) x 1000 (Ш) x 850 (В)
Вес машины, кг	156
Вес машины в упаковке, кг	187

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд