

Коммерческое предложение

Упаковочная машина SL45 SmiPack (Италия), арт. SL45



Если вы ищете максимально компактное устройство для автоматической упаковки различных видов продукции, модель SL45 идеально подойдёт для решения подобных задач. Аппарат от известной итальянской компании Smipack представляет собой малогабаритный, но весьма мощный упаковщик камерного типа с качественным угловым сварочным ножом, надёжной сборкой и широким функционалом.

Несмотря на свои небольшие размеры, машина может удовлетворить потребности множества цехов в Российской Федерации, которые нуждаются в приспособлении для упаковки небольших единиц товара в штучном или блочном формате. Также стоит отметить отличное качество комплектующих, которые выдерживают самые существенные нагрузки, и при этом могут работать в непрерывном режиме длительное время без потребности в каком-либо ремонте.

Модель предназначена для работы с плёнками различного вида и толщины, как с потребностью в термоусадке, так и без неё. Применяется она чаще всего в пищевой промышленности, при производстве бытовой химии, обработке мясных продуктов, расфасовке косметики, бытовых товаров и прочих изделий массового потребления. Стоит отметить и невысокую стоимость упаковщика, которая во многом послужила причиной столь высокой популярности на территории Российской Федерации и за её пределами.

Характеристики SL45

Основные эксплуатационные особенности – это:

- Возможность осуществления операций запаивания и термоусадки в одном цикле;
- Нож в форме нихромовой полосы с защитным напылением образует тонкие прочные швы;
- Дополнительная система охлаждения обеспечивает возможность работать с любыми плёнками;
- Рабочая поверхность подстраивается под нужды производства и имеет 6 различных положений;
- Крышка на изделии служит защитным приспособлением и закрывается на электромагнитный замок во время

процесса термоусадки;

Открытие крышки осуществляется в автоматическом режиме после завершения операции.

Управляет аппаратом система Flextron с 16-разрядным процессором и возможностью запоминания базовых режимов функционирования. Благодаря этому специализированному программному обеспечению можно дистанционно настраивать следующие параметры:

Температуру внутри камеры;

Температуру спайки;

Время, отведённое на спаивание швов;

Время на термоусадку;

Время задержки после термической обработки;

Время задержки подъёма ножа для чувствительных плёнок;

Скорость перемещения конвейерной ленты.

Кроме того, можно управлять мощностью машины через специальное реле, которое работает практически бесшумно из-за полупроводниковой системы используемых элементов.

На жидкокристаллическом дисплее отражается вся текущая информация по рабочим процессам – скорость упаковки, количество упакованных единиц, количество допущенных ошибок, общая производительность, температура и прочие параметры.

Напряжение (В/Гц/Фаз)	220/50/1PH+N+PE
Установочная мощность (Вт)	1650
Сварочная пластина, (мм)	440 x 300
Максимальный размер упаковки (мм)	410x250x210
Вес упаковки, кг	0,05-10,0
Производительность (циклов/час)	до 300
Максимальные: ширина/диаметр рулона (мм)	450/250
Размеры машины (мм)	1050x665x1029(В)
Вес нетто машины + подставка, кг	60+15
Размеры машины в упаковке (мм)	1140x760x680(В)
Размеры подставки в упаковке (мм)	720x525x240(В)
Вес машины в упаковке, кг	85
Вес подставки в упаковке, кг	17

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд