

## Коммерческое предложение

# Упаковочная машина SL55 SmiPack (Италия), арт. SL55

Модель упаковщика камерного типа SL55 от итальянского гранда SmiPack является продолжением предыдущей версии SL45, которая обладает минимальными размерами корпуса и общими компактными габаритами. Однако эти достоинства с другой стороны стали недостатками, так как обрабатываемая продукция существенно ограничивалась в своих габаритах. Поэтому инженеры компании решили выпустить старшего брата данного упаковщика, который получил несколько улучшений, включая увеличенную термоусадочную камеру и увеличенный сварочный нож. Благодаря этому теперь аппарат может работать с продукцией большего размера без существенных препятствий.

Устройство обладает высокой производительностью и скоростью обработки, имеет качественную сборку и комплектуется традиционно надёжными материалами. Даже при высоких нагрузках оно способно служить длительный срок и не требовать дорогостоящего ремонта.

А универсальность упаковщика обусловила его широкое распространение во многих сферах профессиональной деятельности, включая пищевую, химическую промышленность, различные обрабатывающие предприятия, косметические компании, производства игрушек и канцелярских товаров. Список можно продолжать бесконечно долго.

Одной из главных особенностей, которая автоматически превратилась в преимущество, стало наличие нихромового ножа с защитной поверхностью из тефлонового напыления. Теперь при помощи такого инструмента с высокой точностью могут обрабатываться плёнки ПВХ и ПОФ любой толщины.

### Параметры производительности и настройки

Аппарат имеет несколько важных функций:

- Возможность одновременной спайки и усадки плёнки в камере;
- Возможность регулировать высоту поверхности внутри камеры для подбора оптимальных параметров под различные размеры продукции;
- Автоматическое закрывание крышки при процессе термической обработки двойным электромагнитным замком;
- Разблокировка крышки камеры после окончания операции;
- Установка нужной мощности при помощи полупроводникового реле;
- Выбор режима одиночной или блочной упаковки с контролем скорости движения ножа и внутренней транспортной ленты.

Также стоит отметить возможности системы управления, базирующейся на основе 16-разрядного процессора с возможностью записи стандартных программ функционирования. Она предлагает тонкую настройку:

Температуры ножа во время спайки в дистанционном режиме;  
 Настройку температуры в камере через пульт управления;  
 Выставление времени на спаивание одной упаковки;  
 Вставление времени на термоусадку;  
 Установку временного зазора перед автоматическим отключением магнитного замка;  
 Установку временного зазора перед поднятием ножа для чувствительных плёнок.

Отметим и тот факт, что система постоянно считывает рабочие параметры, выводя их на монитор. Таким образом, вы всегда можете узнать о текущей скорости спайки, количестве созданных упаковок, количестве допущенных ошибок и т.д. Также можно посмотреть актуальную температуру и другие показатели, влияющие на производственный процесс.

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Напряжение (В/Гц/Фаз)                    | 220/50/1PH+N+PE  |
| Установочная мощность (Вт)               | 3700             |
| Сварочная пластина (мм)                  | 560 x 430        |
| Максимальный размер упаковки (мм)        | 520x390x260      |
| Вес упаковки, кг                         | 0,05-10,0        |
| Производительность (циклов/час)          | до 300           |
| Максимальные: ширина/диаметр рулона (мм) | 600/250          |
| Размеры машины (мм)                      | 1240x805x1102(В) |
| Вес машины/подставки, кг                 | 77/18            |
| Размеры машины в упаковке (мм)           | 1330x910x770(В)  |
| Размеры подставки в упаковке (мм)        | 840x650x150(В)   |
| Вес машины/подставки в упаковке, кг      | 108/20           |

---

[info@pack-euro.ru](mailto:info@pack-euro.ru)

[621575@mail.ru](mailto:621575@mail.ru)

С уважением, Европактрейд