

Коммерческое предложение

Термоусадочная машина туннельного типа YS-ZB-5040A YOUNGSUN (Китай) , арт. YS- ZB-5040A



Модель YS-ZB-5040A представляет собой полуавтоматическую термоусадочную машину туннельного типа. Производство компании Youngsun, Китай. Данная машина используется для упаковки в поливинилхлоридную и полиолефиновую пленки. Термоусадочная машина YS-ZB-5040A состоит из механического L-образного обрезчика, термоусадочного туннеля и конвейеров и может применяться там, где требуется большая степень автоматизации. Фактически, все, что требуется от оператора – это обернуть продукт в пленку и поместить его в область сварки, а затем опустить сварочные планки. Остальные этапы рабочего цикла (запайка, извлечение продукта и его передвижение в термоусадочный туннель) осуществляются автоматически. Оператор устанавливает скорость цикла упаковки, время и температуру запайки, а также регулирует высоту рабочего стола в зависимости от размера продукта, подлежащего упаковке. Термоупаковочная машина YS-ZB-5040A оснащена системой безопасности для защиты оператора во время работы.

Данная машина произведена по лицензии итальянской компании Italdibipack s.p.a и является идеальным вариантом для средних объемов выпуска. Это простая в использовании альтернатива термоусадочным машинам камерного типа.

Основные характеристики:

Машина произведена по лицензии компании Italdibipack.

Инновационный дизайн.

Механический L-образный обрезчик.

Электронный контроль функций.

Экономное потребление энергии.

Закрытие сварочных планок вручную.

Автоматическое открытие сварочных планок, автоматическая запайка, автоматическое перемещение

упакованного продукта в туннель.

Регулируемая высота стола сварочной области в соответствии с размером продукта.

Регулируемое время сварки и температура.

Машина простая в использовании.

Возможность передвижения машины с помощью подставки на колесиках.

Специальный магнит для фиксации сварочных планок.

Регулируемая скорость движения конвейеров.

Размер области сварки	500 мм (Ш) x 400 мм (Д)
Макс. высота продукта	160 мм
Размер входного отверстия туннеля	450 мм x 230 мм
Длина туннеля	700 мм
Макс. ширина рулона пленки	600 мм
Производительность	15 упак./мин.
Электрические характеристики	230/380 В, 50/60 Гц, 3 фазы + N, 5 кВт
Габаритные размеры машины	850 мм (Ш) x 2200 мм (Д) x 1500 мм (В)
Высота рабочей поверхности (на подставке)	930 мм
Вес машины	270 кг

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд