

Коммерческое предложение

Упаковочная машина FP870A SmiPack (Италия), арт. FP870A



Среди представленных на современном рынке упаковочных аппаратов данный полуавтомат от итальянской компании SmiPack выделяется производительностью, ценовой доступностью и надёжностью, о чём свидетельствует статистика: с 2002 года каждый выпущенный упаковщик FP870A до сих пор остаётся в строю. Следует отметить его универсальность и возможность сочетать с различными модулями, включая термоусадочный туннель Т650. Благодаря такому тандему агрегат способен работать с плёнками типа ПВХ и ПОФ, которые требуют дополнительной температурной обработки, а также с ПЭТ плёнкой.

Кроме того, стоит отметить, что упаковочная машина FP870A может значительно повысить производительность упаковочной линии, соединяя сразу два или три упаковщика с одним термотуннелем, что существенно экономит средства на приобретение дорогостоящего оборудования. Сварочные ножи покрыты тефлоном и имеют систему автоматического охлаждения жидкостью, циркулирующей по замкнутому контуру. В результате этого швы спайки получаются аккуратными, а сам агрегат способен выдавать, как защитную, так и презентационную упаковку.

Наибольшее распространение SmiPack FP870A получил в пищевой, косметической и химической промышленности. С его помощью можно упаковывать мясо и рыбу, различные виды косметики и предметов гигиены, а также многое другое.

Термоусадочный туннель Т650

Термоусадочный туннель Т650 от компании SmiPack может использоваться в комбинации с полуавтоматическим упаковщиком FP870A и является надёжным приспособлением для обработки термоусадочных плёнок ПВХ и ПОФ. Данный аппарат имеет компактные размеры и высокую производительность, благодаря чему получил популярность на производственных предприятиях и в цехах по

фасовке и упаковке.

Характеристики и эксплуатационные особенности FP870A

Среди всех достоинств полуавтоматического упаковщика можно выделить:

- Наличие системы охлаждения сварочных ножей циркулирующей по контуру жидкостью;
- Встроенный уровнемер жидкости в системе охлаждения;
- Электромеханическую систему движения ножа, которая не нуждается в сжатом воздухе, как пневматическая;
- Автоматическую подачу термоножа с регулируемой скоростью, контроль которой осуществляется через внешний блок управления;
- Наличие высококачественной конвейерной ленты, транспортирующей продукт от ножа в термоусадочный туннель;
- Возможность корректировки высоты рабочих поверхностей для подбора оптимальных параметров для упаковки;
- Маленькую задержку при подъёме ножа для сохранения целостности упаковочного материала;
- Наличие автоматического устройства для отведения отходов плёнки;
- Защиту оператора от случайного попадания под нож;
- Информативный дисплей с отражением всей необходимой информации о рабочем процессе станка, его производительности и допущенных ошибках;
- 16-разрядный процессор с возможностью занесения в память до 10 штатных режимов работы.

Термоусадочный туннель T650

Основные характеристики изделия следующие:

- Наличие силиконовых роликов внутри платформы для упаковки мелких товаров. Присутствует функция дистанционного включения и отключения;
- Скорость движения конвейера может регулироваться с пульта управления;
- Температура выставляется в системе Flextron дистанционно;
- Присутствуют дефлекторы для контроля потоков горячего воздуха;
- Циркуляция потоков осуществляется в замкнутом режиме, что снижает расход электроэнергии на постоянный подогрев;
- При постепенном остывании туннеля он автоматически отключается;
- Присутствует 16-битный процессор с возможностью запоминания до 6 программ;
- Есть яркий жидкокристаллический дисплей с подсветкой и выводом рабочей информации;
- Сниженный расход электричества
- Соответствует требованиям Европейского Союза к продукции данного типа.

Модель запайщика	FP870A
Напряжение (В/Гц/Фаз)	380/50/3+N+PE
Установочная мощность (Вт)	9500
Сварочная пластина (мм)	870 x 620
Максимальный размер упаковки (мм)	830 x 600 x 280
Вес упаковки (кг)	0,1-18,0
Производительность (мех. скор.) (циклов)	до 900*
Максимальные: ширина\диаметр рулона (мм)	800/300
Размеры машины (мм)	1360x1045x1565(B)
Вес машины (кг)	267
Размеры машины в упаковке (мм)	2115 x 1110 x 1293(B)

Вес машины в упаковке (кг)	320
Модель термоусадочного туннеля	T650
Максимальная высота упаковки (мм)	280
Скорость конвейера (м/мин)	1,8-12,40

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд