

Коммерческое предложение

Термоусадочная линия TLM 4525 TERMOLINE (Китай), арт. TLM 4525



Модель TERMOLINE TL 5545TBA/TBB представляет собой автоматический L-образный обрезающий, оснащенный ленточной конвейерной системой, синхронизированной с системой размотки пленки. Скорость упаковки: до 25 упак./мин. (зависит от размера упаковки и ее конфигурации). Версия TL-5545TBB снабжена специальным конвейером для короткой продукции. Данная термоусадочная машина может применяться для упаковки продуктов питания, напитков, фармацевтической продукции, косметики, пестицидов, пластиковых и стеклянных бутылок, стаканов и др. контейнеров.

Основные характеристики:

Запайка пленки горячим ножом по центру.

Перфорирующий диск для перфорации пленки.

Запаивающий нож с тефлоновым покрытием.

Регулируемый держатель рулона пленки для идеального совмещения держателя рулона и инвертирующей головки.

Приводная станция размотки пленки.

Инвертор пленки для подачи продукта по центру с маховиком для регулировки продукта.

Цифровой контроллер температуры Omron с функцией ПИД.

Аварийные выключатели.

Может паковать как одинарные, так и групповые упаковки.

Горизонтальный и вертикальный фото датчик для определения упаковки.

Макс. высота сварочной головки: 130 мм.

Размер машины, ДхШхВ (мм)	1685/828/1480
Макс. размер упаковки Д+В (мм)	B<130; 500
Мин. размер упаковки Д+В	B<130; 430

Макс. размер шва, ДхШ (мм)	550/450
Скорость упаковки, упак./мин.	15-25
Вес нетто (кг)	225
Мощность (кВт)	2.5
Напряжение питания	1 фаза, 110 В/220 В, 50/60 Гц
Воздушное давление (кг/см2)	6-8
Тип пленки	ПОФ

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд