

## Коммерческое предложение

# Термоусадочная машина TL 5545ТВН/TLM 5030LX TERMOLINE (Китай), арт. TL 5545ТВН/TLM 5030LX



Модель TERMOLINE TL 5545ТВН представляет собой высокоскоростную термоусадочную машину с боковым швом запайки.

Цветной сенсорный дисплей позволяет легко вносить настройки, запоминать размеры продукции или вызывать сохраненные результаты. На дисплее отображаются ошибки с автоматической функцией инспекции ошибок, которая помогает оператору устранить их в кратчайшие сроки.

Машина работает по принципу непрерывной боковой запайки, поэтому ограничения по длине продукта отсутствуют.

Серводвигатель гарантирует стабильный, надежный и непрерывный процесс упаковки на высокой скорости, а также плавную транспортировку продукции.

Система загрузки продукции с регулируемой скоростью и накопительным столом с гравитационными роликами позволяет осуществлять полностью автоматическую работу машины. В качестве опции может быть установлена система распределения продукции по различным типам.

Система может быть оснащена устройством нанесения этикетки, а также устройством автоматической подачи продукта для полной автоматизации процесса упаковки.

Основные характеристики:

Ручная или автоматическая загрузка продукта.

Автоматически определяет продукт при помощи фото датчиков.

Стабильная работа, благодаря серводвигателю.

Прозрачная крышка позволяет наблюдать за процессом сварки и упаковки.

Цветной сенсорный дисплей.

Беспрерывная сварка - отсутствие ограничений по длине упаковываемого продукта.

Регулируемая скорость конвейера.

Может использоваться для индивидуальной и групповой упаковки.

Верхняя крышка тоннеля открывается для технического обслуживания.

Скорость конвейера тоннеля и скорость потока воздуха регулируются инверторами.

Модель термоусадочной машины	TL 5545TBH
Размер машины Д/Ш/В (мм)	1800/990/1300
Макс. размер упаковки Д, В<150 мм	1300/400/250
Макс. размер упаковки Ш*В (мм)	400
Размер сварочного шва, Д*В (мм)	450
Скорость упаковки (шт./мин.)	0-20
Вес нетто (кг)	650
Мощность (кВт)	13
Напряжение питания	3 фазы, 220/380 В 50/60 Гц
Воздушное давление (кг/см)	6-8
Применяемая пленка	ПОФ
Термотоннель	TLM 5030LX
Размер туннеля Д/Ш/В (мм)	1500/500/300

---

[info@pack-euro.ru](mailto:info@pack-euro.ru)

[621575@mail.ru](mailto:621575@mail.ru)

С уважением, Европактрейд