ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"
ИНН 3662988370
г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405
Тел: +7 (495) 782-92-32
г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15
Тел: +7 (473) 202-49-09
Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3
Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Упаковочная машина FP6000CS SmiPack (Италия), арт. FP6000CS

Модель FP6000CS от итальянской компании SmiPack стала продолжением базового аппарата линейки под названием FP6000. Она получила более продвинутые характеристики и теперь показывает лучшую производительность. Кроме того, увеличились и максимальные габариты упаковки. Высота теперь составляет до 200 миллиметров.

Упаковщик работает с двумя типами плёнок – полиэтилен и полиолефин без термоусадки. Однако предусмотрено подключение модуля в виде термоусадочного туннеля стандартной комплектации Т450, или Т452 для удлинённой продукции. Используется машина, преимущественно, для пищевой промышленности, упаковки бытовой химии и т.д. Она оснащена угловым сваривающим ножом, благодаря качеству и точности выполняемых операций такой метод запаивания стал самым распространённым на многих предприятиях Российской Федерации и за её пределами.

Характеристики упаковочного автомата:

Устройство оснащено продольным и поперечным ножом;
Температура каждого из них регулируется отдельно друг от друга;
Управление осуществляется через интерфейс Flextron;
Реализована возможность дистанционно устанавливать скорость движения транспортной ленты;
Регулируется высота смыкания сварочных ножей;
Можно выставить время спайки.

16-битный процессор считывает и передаёт информацию на жидкокристаллический дисплей. Сюда входят следующие параметры:

Фактическая производительность;
Скорость упаковки одной единицы;
Счётчик упакованных товаров;
Длина продукта;
Фиксация допущенных ошибок.
Также можно самостоятельно выбирать режим работы для одиночной или блочной спайки.

Процессор запоминает до 20 стандартных программ для штатной обработки.

Напряжение питания (В/Гц/Фаз)	220/50/1
Установочная мощность (КВт)	3,1
Давление сжатого воздуха (атм)	6
Расход воздуха (л/упаковку)	6

Сварочные ножи (ДхШ) (мм)	640x510
Вес продукта (кг)	0,05-15,0
Производительность (циклов/час)	до 3000
Габариты рулона пленки (max) (Ø/Ш) (мм)	300 / 600
Габариты (ДхШхВ) (мм)	2180 x 1545 x 1580 ÷ 1770
Вес нетто машины (кг)	660
Габариты в упаковке (ДхШхВ) (мм)	2200 x 1640 x 1610
Вес машины в упаковке (кг)	760
Размер	упаковки (В*Д*Ш)
1)	50*600*400
2)	70*530*380
3)	90*510*360
4)	110*490*340
5)	130*470*320
6)	150*450*300
7)	170*430*280
8)	200*400*250

info@pack-euro.ru
621575@mail.ru
С уважением, Европактрейд