

Коммерческое предложение

Упаковочная машина FP8000CS SmiPack (Италия), арт. FP8000CS

Модель FP8000CS от компании SmiPack итальянского производства – это новый мощный термоупаковочный аппарат с угловым методом спайки, который предназначен для упаковки пищевой, бытовой и другой продукции. Машина имеет высокое качество сборки, высокие параметры продуктивности и отличные эксплуатационные характеристики, благодаря которым может работать практически в непрерывном режиме длительный период.

Автоматическая упаковочная машина FP8000CS предназначена для работы с плёнками типа ПЭ и ПО, а также предусмотрена возможность подключения термоусадочного туннеля стандартной конфигурации. В первом случае, на пример, можно оформлять полиграфическую продукцию в пакеты без жёстких контуров. Если же нужна плотная упаковка, то потребуется температурная обработка в термотоннеле. Модульная система подключения позволяет объединить отдельные машины друг с другом в упаковочную линию, благодаря чему устройство считается весьма удобным и универсальным.

Характеристики оборудования

Упаковщик комплектуется следующими узлами и элементами:

Сварочным ножом непрерывного нагрева с тефлоновым покрытием;
Автоматической транспортной лентой для быстрого перемещения продукта по рабочей поверхности;
Контроллером высоты подвижных узлов;
Кареткой для сматывания плёнки и удаления отходов;
Удобным интерфейсом управления Flexmode.

Последний отвечает за контроль всех производимых операций, включая:

Регулировку скорости конвейерной ленты;
Настройку температуры спайки поперечного и продольного шва;
Настройку высоты рабочей поверхности;
Настройку высоты сварочного ножа для адаптации под габариты продукта;
Корректировку плотности смыкания челюсти.
Центрирование спайки;
Настройку мощности оборудования через специальный модуль.

Кроме того, при использовании системы управления можно рассчитывать на вывод всей полезной статистической информации – производительности, состояния аппарата, количества упакованных единиц продукции, длины продукта, количества брака и т.д. Как видим, в упаковщике FP8000CS предусмотрено всё для жёсткого контроля всех операций и рабочих процессов.

Напряжение (В/Гц/Фаз)	380/50/1+N+PE
Установочная мощность (Вт)	3700
Скорость ленты (м/мин)	10-30
Давление сжатого воздуха (бар)	6
Расход сжатого воздуха (л/пак)	8,5
Сварочная пластина (мм)	840 x 710
Вес упаковки (кг)	0,05-30,0
Производительность (мех. скор.) (циклов)	до 2100**
Размер упаковки	В*Д*Ш, мм
1)	50*800*600
2)	70*730*580
3)	90*710*560
4)	110*690*540
5)	130*670*520
6)	150*650*500
7)	170*630*480
8)	190*610*460
9)	210*590*440
10)	230*570*420
11)	250*550*400

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд