

Коммерческое предложение

Ручная упаковочная машина МА 700 М ВИМАКОР (Италия), арт. МА 700 М



Модель МА 700 М представляет собой машину для упаковки в рукав с ручным управлением. Производство компании Vimasor, Италия. Туннель установлен на станине из стали, покрытой эпоксидной порошковой краской. Принцип работы данной машины следующий: продукт заворачивают в пленку на упаковочном столе, затем с помощью педали или ручки активируют лезвие, которое сваривает и обрезает пленку. Затем продукт проталкивают в туннель, где происходит усадка пленки. Туннель позволяет добиться эффективной усадки пленки при небольшом потреблении энергии. Для упаковки неплотных изделий или рассыпчатых изделий рекомендуется использовать картонный или др. вид поддона.

Основные характеристики машины:

Пленка обрезается нитью накала, которая контролируется трансформатором.

Тефлоновое покрытие сварочной планки.

Электронный контроль температуры (для модели МА700-900 М).

Температура воздуха в туннеле контролируется термостатом (модель МА 500 М) или электронным терморегулятором (для модели МА700-900 М).

Стальная оцинкованная сетка конвейера. Скорость движения не регулируется.

Термоусадочная камера выполнена из стальных листов, нагрев осуществляется свечами накаливания (заключенными в трубку), таким образом, минимизируется потеря тепла при большой циркуляции воздуха.

Регулируемый поток воздуха посредством задвижек.

Двойная теплоизоляция для экономии энергии.

Применяемая пленка: плоский пленочный рукав ПЭ.

Опции:

Инвертер для регулировки скорости конвейера.

Охлаждающий вентилятор для изделия.

Ролики для прижима пленки на выходе из туннеля.
Конвейер туннеля из нержавеющей стали, или конвейер, приводимый боковыми цепями, или прорезиненными роликами диаметром 10/15 мм, или покрытыми тефлоном.
Разгрузочная тележка различных размеров.
Расширенный конвейер туннеля на выходе (на 800 мм) для стабилизации пленки после усадки.

Длина сварочной планки	720 мм
Электрические характеристики	220/380 В, 3 фазы+N+T, 10 кВт
Макс. размер рулона	Ø250 x 650 мм
Средняя производительность	120/200 упак./ч
Размер туннеля	700 мм (Ш) x 420 мм (В) x 1150 мм (Д)
Скорость конвейера туннеля	3 м/мин

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд