

Коммерческое предложение

Ручная упаковочная машина на 2 рулона МА 900 М2 ВИМАКОР (Италия) , арт. МА 900 М2



Модель МА 500 М2 / МА700 М2 / МА 900 М2 / МА 1250 М2 представляет собой машину для упаковки в рукав с ручным управлением. Производство компании Vimasor, Италия. Туннель установлен на станине из стали, покрытой эпоксидной порошковой краской. В модели предвидены два рулона пленки (верхний и нижний), с помощью которых ускоряется процесс упаковки в рукав. Принцип работы следующий: продукт заворачивают в пленку на упаковочном столе через сварочную планку вовнутрь пленки. Сварка запускается нажимными кнопками пневматически. Затем продукт проталкивают в туннель, где происходит усадка пленки. Для упаковки неплотных изделий или рассыпчатых изделий рекомендуется использовать картонный или др. вид поддона.

Простая конструкция данной модели позволяет осуществлять упаковку изделий различных форм и размеров.

Основные характеристики машины:

Тефлоновое покрытие сварочной планки.

Электронный контроль температуры.

Температура воздуха в туннеле контролируется электронным терморегулятором

Стальная оцинкованная сетка конвейера. Скорость движения не регулируется,

Термоусадочная камера выполнена из стальных листов, нагрев осуществляется свечами накаливания (заключенными в трубку), таким образом, минимизируется потеря тепла при большой циркуляции воздуха.

Регулируемый поток воздуха посредством задвижек.

Применяемая пленка: плоский пленочный рукав ПЭ.

Опции:

Прижимное устройство для стабилизации изделия.

Инвертер для регулировки скорости конвейера.

Охлаждающий вентилятор для изделия.

Синхронизированные кнопки толкателя.

Размотчик пленки с нижним двигателем .

Фото датчик для непрерывной или периодичной работы конвейера туннеля.

Ролики для прижима пленки на выходе из туннеля.

Конвейер туннеля из нержавеющей стали, или конвейер, приводимый боковыми цепями, или прорезиненными роликами диаметром 10/15 мм, или покрытыми тефлоном.

Разгрузочная тележка различных размеров.

Размотчик пленки с нижним и верхним двигателем.

Расширенный конвейер туннеля на выходе (на 800 мм) для стабилизации пленки после усадки.

Длина сварочной планки	900 x 360 мм
Электрические характеристики	220/380 В, 3 фазы+N+T, 13 кВт
Макс. размер рулона	Ø200 x 880 мм
Средняя производительность	120/450 упак./ч
Размер туннеля	900 мм (Ш) x 420 мм (В) x 1150 мм (Д)
Скорость конвейера туннеля	3 м/мин

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд