

## Коммерческое предложение

# Полуавтоматическая машина для упаковки в рукав F700 / F700-1 SIAT (Италия), арт. F700 / F700-1



Модель F700 / F700-1 представляет собой полуавтоматическую термоусадочную машину для индивидуальной или групповой упаковки продукции различных видов и форм в ПЭ пленку. Производство компании Siat, Италия. Конструкция данной модели включает блок подачи с пневматическим толкателем, приводной роликовый конвейер и термоусадочный туннель. Термотуннель оснащен внешними регуляторами воздушного потока, стальным сетчатым конвейером и прижимными валиками для приглаживания пленки по бокам продукта.

Машина F700 / F700-1 сконструирована в соответствии со стандартами безопасности ЕС. Это качественное, надежное и удобное в использовании оборудование производителя с мировым именем.

Основные характеристики:

Пневматический толкатель с системой безопасности (запуск нажатием двух кнопок обеими руками).

Пневматическая сварочная планка с системой безопасности.

Контроль температуры сварочной планки и туннеля посредством электронного терморегулятора (машина не запускается в автоматическом режиме, если не достигнута рабочая температура).

Предохранительный фото датчик, обнаруживающий препятствия на траектории движения сварочной планки.

Верхнее механическое прижимное устройство для стабилизации продукта.

Моторизованная система размотки верхнего и нижнего рулонов пленки.

Принудительное воздушное охлаждение с рециркуляцией воздуха.

Внешняя регулировка потока воздуха внутри туннеля.

Вентиляция туннеля после остановки машины до достижения 80°C.

Возможность работы в ручном и автоматическом режиме.

Цикл работы «шаг за шагом» для продукции с большим весом: конвейер туннеля останавливается во время запайки.

Панель управления вмонтирована в машину.

Длина сварочной планки	700 мм
Макс. размеры рулона пленки	Ø350 мм x 680 мм (Ш)
Толщина пленки	35-100 мкм
Макс. высота продукта	380 мм
Длина туннеля	1200 мм
Размер входного отверстия туннеля	600 x 400 мм (В)
Высота рабочей поверхности	850 +/- 25 мм
Установленная мощность	14,5 кВт
Воздушное давление	6 Бар
Производительность	7/9 упак./мин.

---

[info@pack-euro.ru](mailto:info@pack-euro.ru)

[621575@mail.ru](mailto:621575@mail.ru)

С уважением, Европактрейд