

Коммерческое предложение

Термоусадочное оборудование для упаковки в «рукав» MA/S 1300 / 1600L SIAT (Италия), арт. MA/S 1300 / 1600L



Модель MA/S представляет собой автоматическую термоусадочную машину для упаковки длинномерной или крупногабаритной продукции в ПЭНП. Производство компании Siat, Италия. Конструкция данной модели включает автоматический узел подачи и упаковки в пленку и термоусадочный туннель. Термоусадочное оборудование MA/S может применяться для упаковки продукции на поддонах, подложках или без них, в частности для упаковки оконных рам, дверей, элементов мебели, вагонки, металлического профиля, пиломатериалов и т.п. Упаковка продукции в ПЭНП обеспечивает надежную защиту от атмосферных влияний и повреждений во время хранения на складе или транспортировки.

MA/S 1300 / 1600L оснащена ПЛК Siemens с дисплеем OP7 и может работать как в автоматическом, так и ручном режиме управления. Это качественное и надежное оборудование производителя с мировым именем.

Основные характеристики:

Моторизованный ленточный загрузочный конвейер с регулируемой скоростью посредством инвертера.
Центровка продукции на загрузочном конвейере.

Пневматический привод и система безопасности сварочного узла.

Контроль температуры сварочного узла посредством терморегулятора (машина не запускается в автоматическом режиме, если не достигнута определенная температура).

Предохранительный фото датчик, который останавливает сварочный узел в случае обнаружения препятствия на его пути.

Визуальный и акустический сигнал в случае обрыва пленки, окончания пленки в рулоне или неудавшейся запайки.

Моторизованный ленточный разгрузочный конвейер с регулируемой скоростью посредством инвертера.
Запуск конвейеров при помощи фото датчиков.

Автоматическая размотка нижнего и верхнего рулона.

Специальное приспособление, позволяющее извлекать нижний рулон для быстрой замены.

Переключатель (с педалью) для работы в ручном или автоматическом режиме.

Переключатель для использования машины только в качестве подающего конвейера, связанного с термотуннелем.

Система защитных дверей и блокировок.

Длина загрузочного конвейера	2850 мм
Длина разгрузочного конвейера	1650 мм
Сварочный узел	1300/1600 мм
Макс. высота продукта	600 мм
Макс. размеры рулона пленки	Ø350 мм x 1280/1680 мм
Толщина пленки	35-100 мкм
Высота рабочей поверхности	900 мм
Установленная мощность	3,4 кВт
Длина туннеля	1900/2600 мм
Размер входного отверстия туннеля	600 x 400 мм (B)/1600 x 600 мм (B)

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд