ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"
ИНН 3662988370
г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405
Тел: +7 (495) 782-92-32
г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15
Тел: +7 (473) 202-49-09
Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3
Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Автоматический блок подачи и упаковки в рукав R700FVL / CHAMPION 4 SIAT (Италия), арт. R700FVL / CHAMPION 4

Модель R700FVL / CHAMPION 4/R-HS является полностью автоматическим блоком для групповой упаковки продукции различных видов и форм в ПЭНП пленку с формированием трея. Производство компании Siat, Италия. Конструкция данной модели включает автоматический блок подачи, группировки продукции и формирования трея R700FVL и моноблочную термоусадочную машину CHAMPION 4/R-HS.

R700FVL представляет собой ленточный конвейер из термопласта с низким коэффициентом трения, приводимый в действие мотором-редуктором с регулируемой скоростью. R700FVL принимает продукцию с производственной линии и группирует ее в соответствии с заданной конфигурацией. Магазин R700FVL рассчитан на 600 листов картона и может регулироваться в зависимости от их размера. Конструкция CHAMPION 4/R-HS включает сварочную планку с пневматическим приводом и регулируемой температурой, пневматическое прижимное устройство для стабилизации продукции, нижний и верхний моторизированные размотчики пленки и термоусадочный туннель с контролем температуры посредством терморегулятора и внешней регулировкой воздушного потока.

Упаковочное оборудование R700FVL / CHAMPION 4/R-HS сконструировано в соответствии со стандартами безопасности ЕС. Это качественное и надежное в использовании оборудование с высокой степенью автоматизации производителя с мировым именем.

Основные характеристики:

R700:

Вибрационное устройство для направления продукции.
Автоматическое предупреждение переполнения.

Контроль накопления и опрокидывания упаковываемой продукции.
Верхние толкатели активируются мотор-редуктором с регулируемой скоростью и группируют продукцию в соответствии с заданной конфигурацией.
Акустический/визуальный сигнал при окончании листов картона в магазине.
Захват листов картона посредством вакуумных присосок.
Контроль забора и размещения картонных листов.
Одноцепный конвейер, подающий листы картона.
Формирования трея посредством прикаточного станка, который забирает перфорированный картон, затем наносится термоклей.
Устройство захвата и передачи трея на подающий конвейер.
Панель управления с индикацией производительности, руководством по устранению неисправностей и способностью запоминать до 10 размеров трея.
Защитные дверцы.

CHAMPION 4/R-HS:

Контроль температуры сварочной планки и туннеля посредством электронного терморегулятора (машина не запускается в автоматическом режиме, если не достигнута рабочая температура).
Сварочная планка с горячим лезвием, пневматический привод с предохранительным устройством (останавливает планку при обнаружении препятствия).
Регулируемая скорость загрузочного конвейера и конвейера туннеля.
Загрузочный конвейер с центровкой продукции.
Предохранительный фото датчик, который останавливает сварочную планку, если осталась продукция.
Визуальный и акустический сигнал при разрыве пленки, окончании пленки в рулоне или неудавшейся запайки.
Верхнее пневматическое прижимное устройство для стабилизации продукта.
Приводной разгрузочный конвейер, контролируемый инвертером.
Моторизированная автоматическая система размотки верхнего и нижнего рулонов пленки.
Быстрая загрузка нижнего рулона.
Теплоизоляция стенок туннеля минеральной ватой.
Принудительное воздушное охлаждение туннеля с рециркуляцией воздуха.
Внешняя регулировка потока воздуха внутри туннеля.
Вентиляция туннеля после остановки машины до достижения 80°C.
Конвейер туннеля из металлической сетки.
ПЛК Siemens с дисплеем OP7.
Защитные заграждения и дверцы.

Длина сварочной планки	700 мм
Макс. размеры рулона пленки	Ø350 мм x 680 мм (Ш)
Толщина пленки	35-100 мкм
Длина загрузочного/разгрузочного конвейера (CHAMPION 4/R-HS)	1000 мм / 380 мм
Макс. высота продукта	380 мм
Длина туннеля	1900 мм
Размер входного отверстия туннеля	600 x 400 мм (В)
Высота рабочей поверхности	850 мм
Потребление сжатого воздуха	14 нл/мин.
Установленная мощность	42 кВт
Электрические характеристики	220 В, 3 фазы – 400 В, 3 фазы + N + T, 50 Гц
Производительность	20-25 упак./мин.
Размер краев трея	Мин. 35 мм, макс. 100 мм

Размеры машины (CHAMPION 4/R-HS)	4640 мм (Д) x 1300 мм (Ш) x 2100 мм (В)
Вес машины (CHAMPION 4/R-HS)	1650 кг

info@pack-euro.ru
621575@mail.ru
С уважением, Европактрейд