

Коммерческое предложение

Автоматическая машина для упаковки в рукав ECO 70 L SIAT (Италия) , арт. ECO 70 L SIAT



Модель ECO 70 L представляет собой полностью автоматическую термоусадочную машину для индивидуальной или групповой упаковки продукции различных видов и форм в ПЭ пленку с использованием или без использования картонной подложки. Производство компании Siat, Италия. Конструкция данной модели включает загрузочный приводной ленточный конвейер, сварочную планку с регулируемой температурой, нижний и верхний моторизированные размотчики пленки, прижимное устройство с регулируемой высотой и термоусадочный туннель. Машина может использоваться отдельно либо встраиваться в автоматическую производственную линию. Производителем предусмотрен ряд опций для оптимизации машины в соответствии с требованиями клиента.

Термоусадочная машина ECO 70 L сконструирована в соответствии со стандартами безопасности ЕС. Это качественное, надежное и удобное в использовании оборудование производителя с мировым именем.

Основные характеристики:

Контроль температуры сварочной планки и туннеля посредством электронного терморегулятора (машина не запускается в автоматическом режиме, если не достигнута рабочая температура).

Загрузочный конвейер покрыт полиэстером с высоким коэффициентом трения.

Регулируемая скорость загрузочного конвейера и конвейера туннеля.

Центрирующие направляющие.

Активация рабочего цикла посредством фото датчика.

Сварочная планка с горячим лезвием, пневматический привод с предохранительным устройством (останавливает планку при обнаружении препятствия).

Верхнее механическое прижимное устройство для стабилизации продукта.

Моторизованная система размотки верхнего и нижнего рулонов пленки.

Принудительное воздушное охлаждение туннеля с рециркуляцией воздуха.
Внешняя регулировка потока воздуха внутри туннеля.
Конвейер туннеля из стальной сетки с боковым цепным приводом.
Вентиляция туннеля после остановки машины до достижения 80°C.
Возможность работы в ручном и автоматическом режиме.
Панель управления с логическим реле.

Опции:

Автоматическая центровка рулона.
Устройство охлаждения упакованного продукта на выходе из туннеля.
Пневматическая система верхнего прижима для стабилизации продукции.
Ножная педаль управления.
Разгрузочный роликовый конвейер, 200 мм (Д).
Прижимные валики для пленки.

Длина сварочной планки	700 мм
Макс. размеры рулона пленки	Ø350 мм x 680 мм (Ш)
Толщина пленки	35-100 мкм
Макс. высота продукта	380 мм
Длина туннеля	1300 мм
Размер входного отверстия туннеля	600 x 400 мм (В)
Размер загрузочного конвейера	1000 мм (Д) x 600 мм (Ш)
Мин. вес продукта	2 кг
Высота рабочей поверхности	850 +/- 25 мм
Потребление сжатого воздуха	18 нл/мин.
Установленная мощность	20 кВт
Электрические характеристики	220 В, 3 фазы – 380 В, 3 фазы + N
Производительность	5/12 упак./мин.
Размеры машины	3380 мм (Д) x 1285 мм (Ш) x 1980 мм (В)

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд