

Коммерческое предложение

Автоматическая термоусадочная упаковочная машина Preferred Packaging DEA 500 (Италия), арт. Preferred Packaging DEA 500



Модель Dea производства Preferred Packaging S.R.L. (Италия) представляет собой автоматическую термоусадочную упаковочную машину непрерывного движения с боковой запайкой. Данная модель оснащена специальной поперечной сварочной планкой, которая следует за упаковываемым продуктом по вертикали и горизонтали, обеспечивая, таким образом, высокую скорость и стабильность работы (без остановок). Запайка пленки осуществляется спереди и по бокам, что позволяет упаковывать продукцию любой длины. Сокращенное пространство между швом и продуктом позволяет экономить 10 см пленки сбоку.

Термоусадочная машина Dea может работать с любым типом пленки при условии использовании дополнительных систем запайки (ПОФ, ПЭ, ПП, барьерные пленки). Машина оснащена тремя ремнями для экономии пленки. Расчет длины продукта осуществляется автоматически. Автоматическая термоусадочная машина Dea может быть оснащена загрузочным и разгрузочным конвейером, конвейерами с толкателями, питателями, термоусадочными туннелями и др. аксессуарами.

Скорость, универсальность, экономия пленки;

Быстрый доступ к диспенсеру пленки и быстрая загрузка нового рулона, благодаря раздвижным дверям;

Высококачественные ISO-сертифицированные компоненты от известных брендов (Siemens, ABB, Motovario, Mitsubishi, Hiwin, Kuhnke, Pizzato);

Возможность установки машины под стеной для экономии места;

Специальные конвейеры для продукции с небольшой длиной или неправильной формы;

Сенсорный дисплей Siemens с 30 различными программами работы, удобный в использовании.

Размер шва (мм)	500
Макс. ширина продукта (мм)	420
Макс. длина продукта (мм)	Не ограничена

Макс. высота продукта (мм)	200 (опция до 400)
Ширина пленки (мм)	650
Диаметр рулона пленки (мм)	350
Рабочая высота (мм)	900+/- 50
Размер машины (ДхШхВ) (мм)	2300x 1300x 1500
Вес (кг)	800
Скорость (упак./мин)	100

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд